

汇捷 GP5-H2 高频机

产品名称	汇捷 GP5-H2 高频机
公司名称	温州市通达包装机械厂
价格	面议
规格参数	用途:高频热合机 品牌:汇捷
公司地址	中国 浙江 温州市 温州市瓯海区娄桥安下村银泉路27号
联系电话	86-0577-86293959 13587662500

产品详情

高频机

机器参数

设备型号	gp5-h2
输出功率	5kw
电源输入	7.5kva
电压	ac 380v/3p
振荡频率	27.12/40.68 mhz
加压方式	气压
整流器	矽二极管
振荡器	7t85rb
上极板尺寸	220*380mm
下极板尺寸	250*380mm
台面尺寸	500*630mm
上下电极间距	200mm
机械活动间隔	180mm
机器重量	350kg

机器介绍

高周波机的主要适用范围： 使用在医疗用品行业|塑胶、塑料包装行业|服装压花加工行业|汽车内饰件行业|充气玩具行业|家居用品行业以及各种塑胶产品的加工热合焊接封口如：吸塑泡壳封口、pvc塑料

泡壳封口、pvc泡壳焊接、pvc塑料泡壳焊接、电池包装封口、五金工具封口、petg吸塑泡壳封口、吸塑纸板封口、u盘包装封口、内存条包装封口、pvc泡罩熔接、高周波塑胶熔接、高周波塑料焊接、高周波塑胶封口、双面泡壳封口、pvc双面泡罩封口、双面纸板泡壳封口、纸板泡罩封口、塑胶塑料热合焊接等。

一、产品性能和特点

(1)火花压制器：当火花产生时,本机装有特殊电子回路,能自动切断高周波压制火花,使对模具和物料的伤害降至最低同时警告灯亦发亮示警。

(2)避免电波干扰装置：置有高周波高频稳定和高周波漏磁压掣器,此装置能免除电波漏出干扰别的电子装置,如电视等。

(3)安全装置：当电流超过限制值时,过负荷电流继电器自动保护振荡管和整流器,机械冷却不足时,能自动切断电源,同时可以避免因不当操作所发生的事故。

(4)机械结构特殊：各机型经过特殊的设计和装配,其强度足以应付任何情况,机座绝不摇晃而且特殊部分使用起来十分轻便和精确。

(5)容易调整的同调器及特殊回路：高周功率输出特强,可藉调谐器依模具大小和物料厚度调节,尤其特殊的高周回路,高稳定的出力,输出率特强,能耐大大降低必要之熔接时间,提高产品质量及产量。

二、适用范围

适用于pvc或含有30%以上之任何软硬皮革,布类之熔接,压痕需要,如鞋类,商标,粘纸,雨衣,雨帆,雨伞,皮包,手替袋,文具,名牌,吹气玩具,水床,汽车坐垫,遮阳板,车门栓,钟表,电子,玩具,吹气玩具,锁类,五金,工具,商标等特殊硬壳真空包装,尤其着重配合客户的需求,加以设计施工。

三、产品优点

创新机种：首创机床与振荡合并一体,在有限的场地可减少30%之机壹占地面积,更缩短高周波输送回路提高输出效率及最稳定的振荡频率。

高效能机种：整体革新设计,配合人体工学及专业技术使本机在处理各类塑胶产品时,皆能发挥其性能不会因操作的熟练度而降低品质及安全性。

火花抑制暨安全装置：当火花产生时,可自动切断高周波回路使机件及物件伤害降至最低并当电流过负荷时,自动切断振荡管及整流器回路,可避免不当操作产生之频率飘移。

专业配置设计：引进专业设计,可避免不当操作,防制电波干扰(如电视)并增加机械机能,与工作成效

高频热合样品

本产品的加工定制是是,用途是高频热合机,品牌是汇捷,型号是GP5-H2,产品别名是高频热合机,热合面积是220*380(mm),包装类型是盒,成品尺寸是200*360*50(mm),适用对象是蜂蜜,谷物,化妆品类,适用行业是化工,日化,玩具,五金、机械,礼品、工艺品,规格是5kw