

瑞研RY-F600P光纤熔接机(电信 | 移动 | 联通 | 铁通 | 广电专用)

产品名称	瑞研RY-F600P光纤熔接机(电信 移动 联通 铁通 广电专用)
公司名称	淄博方联电器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:光纤熔接器 品牌:瑞妍
公司地址	淄博开发区石府路中段路北(南营小区沿街房1-7#201室)
联系电话	18953356183

产品详情

淄博方联电器有限公司是一家专业致力于通信维护领域、电力维护领域、环保设备以及led节能设备的高新技术企业，坐落于国家级高新技术产业开发区，依托山东省科学院、西安电子科技大学、北京邮电大学、山东理工大学良好的科学教研条件在通信电缆维护、光纤维护仪表，数据网络维护、电力电缆维护、分析仪表等各类专业测试维护仪器、仪表、设备、除尘去硫、led节能照明等方面都有非常专业的研究、开发.针对于不同的维护领域能提供完整的系统解决方案，是您身边的维护方案专家。公司以“用心传递价值”为己任，以客户需求为导向，为客户提供优质、高效的产品及服务，从而实现从产品使用价值到客户价值提升的传递。为客户创造更大的价值。公司主要产品有：通信电缆全自动故障测试仪、地阻测试仪、xdsl测试仪、网络线路测试仪、2m数据传输分析仪、光纤维护仪表，光功率计，红光笔，光源，光万用表，光时域反射器，光纤切割刀，光缆探测器，系列电缆充气机、系列分析仪表、电力电缆测试仪；led节能大功率路灯、led隧道灯、护栏灯、矿灯、交通信号灯、警示灯、各色显示屏等led应用产品；布袋式除尘设备、多管旋风除尘器、干、湿式脱硫设备等。适用于电信、网通、电力、铁通、部队、化工、厂矿企业、大专院校及部分科研单位实验室等行业。公司以iso9001质量体系为准则，把好科研、生产、出厂检验、服务(售前、售中、售后)每一道质量关，向顾客提供满意的产品和服务。

瑞研ry-f600p ftth多功能光纤熔接机

产品概述：

ry-f600p ftth多功能熔接机是一种全新设计的光纤接续设备。专门针对ftth环境的光纤接续应用；轻巧的机身和防震、防摔保护外套使工程人员日常工作带来更大的便利；全新的成像系统以及纯数字化处理技术，使图像更加细腻，清晰；友好、清晰的操作界面、丰富的内部功能，工程使用人员得心应手；内置大容量锂电池为长时间野外工作提高了更可靠的保障。

主要特点：

ftth环境适应，亦可用于普通光纤工程

全新的光纤夹具设计，使光纤定位更准确、更方便

高性能5英寸彩色lcd显示屏，提供高清晰的数字

采用全数字处理技术，自动调焦功能

超强的光纤放大倍数310倍，纤芯清晰可见 x轴和y轴独立显示，或x/y轴同时显示

多种对芯方式：纤芯对齐

8秒熔接时间，30秒加热时间

大容量9000mah锂电池供电,可完成200次接续熔接

可存储2000组熔接记录

实时精确显示电池余量

专用夹具：

ry-f600p ftth皮线熔接机是在原ry-f600熔接机的基础上加以改进适合ftth环境使用，在保留原有的所有功能的基础上，增加了可以完成皮线光缆、普通光纤、sc连接器等各种形式光纤之间的相互接续和加热功能。

技术规范：

产品型号	ry-f600p
适用光纤	sm(单模)，mm(多模)，ds(色散位移)，nzds(非零色散位移)
接续损耗	0.02db(sm)，0.01db(mm)，0.04db(ds)，0.04db(nzds)
回波损耗	优于60db
操作方式	全自动、半自动、手动
平均熔接时间	8秒
平均加热时间	30秒
光纤对准	纤芯对准、包层对准
光纤直径	包层直径80~150 μm；涂覆直径100~1000 μm
切割长度	10~16mm(被覆光纤直径<250 μm)；16mm(被覆光纤直径250~1000 μm)
放大倍数	垂直双显，放大310倍；水平双显，放大155倍
图像显示	高性能5.1英寸640*480液晶屏，提供清晰、细腻的图像显示
张力测试	标准2n(可选)
热缩套管	60mm、40mm和一系列热缩套管
电池容量	典型熔接200次，充电时间约为3.0小时(可在充电时使用)
电池寿命	循环充电次数达300~500次
电量指示	屏幕实时精确显示剩余电量
电极寿命	典型值5000次，客户自己可更换电极
光纤夹具	全新设计，使得光纤定位更精确、方便
施工照明	内置高亮度、宽范围照明灯，极大方便夜间操作
外部接口	提供标准usb接口

供电电源	内置锂电池11.8v；外接适配器，输入：ac100-240v，输出：dc12.6v/5.0a
工作环境	温度：-10 ~ +50 ；湿度：95%rh(40 ，不结露)；海拔高度：0 ~ 5000m
外形尺寸	长×宽×高 = 169×152×155(mm)
重量	2.4kg(无电池)，2.9kg(含电池)

标准配置：

序号	名称	数量
1	主机	1台
2	充电器	1个
3	内置锂电池	1块
4	备用电极	1对
5	冷却架	1个
6	用户手册	1本
7	携带箱	1个
8	光纤切割刀	1把
9	棉签	1包
10	米勒钳	1把
11	光纤镊子	1把
12	皮线夹具	hf-0.9 (普通光纤) 左右一对；hf-in (扁皮线) 左右一对；hf-3.0 (3.0跳线) 一对；hf-sc (sc连接器) 左

本产品的加工定制是是，类型是光纤熔接器，品牌是瑞妍，型号是F600P，电源电压是11.8 (V)，频率是50 (KHz)，功率是40 (W)，适用范围是应用于包括干线在内的所有光缆线路工程施工、线路维护、应急抢修、光纤器件的生产测试以及科研教学，规格是169×152×155(mm) (mm)