同步熔断机 塑胶熔接器 恒东

产品名称	同步熔断机 塑胶熔接器 恒东
公司名称	东莞市桥头恒东机械模具厂
价格	面议
规格参数	类型:塑胶熔接器 品牌:恒东
公司地址	广东东莞市桥头镇莲湖路石水口段30号
联系电话	86 0769 82825626

产品详情

自动滑台式高周波同步熔断机的机器用途:主要用于需要高周波熔接同时又必须同步裁断的产品加工, 高周波机的工作原理是利用高周波先熔接再通过机器配有的压力装置同时切断。因为是同时完成,所以 称为高周波同步熔断机。也称为高周波熔断机、熔断机、高周波同步裁断机、高周波裁断机。主要适用 于apet、petg、gag环保材质的双面吸塑泡壳的封口包装、吸塑纸卡包装、牙刷封口包装,以及eva布类皮 革、真皮、opp、pu、表带、吊带、热水袋、保暖袋等需要熔接又要同步熔断的产品。自动滑台式高周 波同步熔断机的特点: 高周波熔断机通常分为;自动转盘式高周波熔断机(可选配机械手自动取料)、 自动滑台式高周波熔断机、手动推盘式熔断机、双头式高周波熔断机、定盘式高周波同步熔断机等几种 。也称为高周波熔断机、熔断机、高周波同步裁断机、高周波裁断机,本公司均有专业生产。本机采用 低损耗的欧洲制式同轴高频谐振器,高周波输出电力强大,能以最迅速时间使制品熔接,大大提高生产 自动滑台式高周波同步熔断机需塔配专用的高周波熔断模具,才能达到熔接裁断的效果,恒东公 司的高周波熔断模具同其他公司一般的熔断模有根本的区别,即熔断机模具较普通的熔断模更为耐用, 底模不需要更换,永不磨损。熔断机刀模可持续使用约10万次左右。 自动滑台式高周波同步熔断机采 用台湾马达驱动,工位定位精准。熔断机配有nl-5557高周波火花保护系统,灵敏度极高,防止烧损高周 波模具。并设有高周波频率稳定器及高周波屏蔽装置,将高频干扰降到最低,避免电波干扰。同时可以 避免由不当操作所引起的频率漂移,使电极和物料损坏减至最低同时警告灯亦发亮示警。 自动滑台式 高周波同步熔断机振荡频率符合国际工业波段标准,由高q值真空电子管自激振荡器产生高频电磁场,使 加工塑胶在上下电极间的高频电场内,使其分子产生剧烈运动摩擦,在模具的压力下得到其熔接效果。 高周波熔断机采用h型龙门结构,左右双向自动滑台,往返连续推送模具,运行高效。

恒东公司是行业内最专业的自动滑台式高周波同步熔断机的生产厂家之一,也是浙江、广东、宁波、 苏州、深圳、东莞最大规模的自动滑台式高周波同步熔断机生产厂家之一。

自动滑台式高周波同步熔断机的技术规格:机型:hr-5kwt hr-8kwt hr-10kw-15t hr-12kw-20t hr-15kw-25t高周波功率:5000w 8000w 10000w 12000w 15000w电源电压:380v 50/60hz频率:27.12mhz 27.12mhz 13.56mhz输入功率:8kva 15kva 18kva 20kva 25kva整流器:矽二极体振荡管:7t85rb 7t69rb e3069 e3130 8t85rb最大压力:5t 10t 15t 20t 25t电极间隔:200mm活动尺寸:100mm上电极尺寸:300*400mm 300*500mm 350*500mm 400*500mm 400*600mm

本产品的加工定制是是,类型是塑胶熔接器,品牌是恒东,型号是HD-8000WH,电源电压是380V(V),频率是40.68MH(KHz),功率是15KW(W),适用范围是主要适用于APET、PETG、GAG环保材质的双面吸塑泡壳的封口包装、吸塑纸卡包装、牙刷封口包装,以