

洗碗机 商用洗碗机 链传式洗碗机

产品名称	洗碗机 商用洗碗机 链传式洗碗机
公司名称	上海焯昌食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 用途:大酒店用 加热方式:电热
公司地址	上海闵行区北桥镇都会路100号
联系电话	021-64908927 18930439116

产品详情

xwl-h系列链传式烘干洗碗机				
产品参数：				
参数	型号	xwl-h2000	xwl-h3600	xwl-h5000
	外形尺寸(mm)	4500*820*1780	5200*820*1780	5900*820*1780
	传送链宽(mm)	540		
	洗涤能力碟/小时(150)	1700*2800	2400*3800	3800*5200
	洗涤泵电机(kw)	1.85	1.85*2	1.85*3
	输送功率(kw)	0.37	0.37	0.75
	洗涤用水(l/h)	400	520	680
功率 (kw)	蒸汽加热功率	2.22	4.07	6.3
	电加热功率	33	51	60
	烘干功率	1.95		
	机器重量	580	600	695
产品简介：				
<p>该系列洗碗机采用优质不锈钢制成，属全自动隧道式机器。电脑控制面板，操作简单，更安全。连接加热源是采用红外线电加热管的烘干机，以离心风机提供强劲风力形成热风，将餐具上的水分强制风干，具有高效洗涤，灭菌烘干等特点，适用蒸汽或电力进行加热，是理想的餐具洗涤设备。</p> <p>按下准备按钮，水位达到一定高度，加热器自动开启，水温升到适当度数时，传送链、洗涤泵即可工作。把餐具均匀斜放在输送链上（或洗涤筐里），通过上下喷淋进行清洗，高温水嘴进行漂洗，完成洗涤过程。通过输送链，将餐具输送到烘干箱后，气流对餐具进行烘干，真正完成一体化洗涤、消毒、烘干过程。</p>				
性能特点：				

- 1、该机主要部位均由高强度、无毒无味、抗腐蚀的不锈钢材料制成，提高了机器的使用寿命和餐具卫生。
 - 2、采用耐温、耐腐的离心泵，配备专用电机，传动和给水系统均独立操作，方便了机器的调整和检修。
 - 3、设置了保护装置，当餐具到达运行终端，不能取餐具，或加热器因水位太低发生过热现象时，机器自动停止运行，保护人身、设备及餐具的安全。
 - 4、自动化程度高，清洗和漂洗的温度可清晰显示，随时自动暂停、启动机器再注水洗涤，节省用水用电。
 - 5、餐具都会送经预洗、洗涤、漂洗、灭菌、烘干真正完成一体化，餐具光净洁白、干净卫生，符合国家食品卫生标准。
 - 6、人性化的设计，5分钟即可熟练操作。且拆装、维修、清洗方便。
- 本机广泛适用于饭馆、酒店、厂矿、部队、医院及各大院校、洗涤中心、快餐店洗涤餐具使用。

联系电话：021-64908728,13761823116，付凌

本产品的类型是隧道式，用途是大酒店用，加热方式是电热，品牌是焯昌