

测亩仪，GPS面积测量仪/手持GPS农田测亩仪、土地面积测亩仪

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 测亩仪，GPS面积测量仪/手持GPS农田测亩仪、土地面积测亩仪 |
| 公司名称 | 深圳市金思得科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 型号:JSD-02A 产地/厂家:深圳市 |
| 公司地址 | 深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步工业厂房201栋5楼512室 |
| 联系电话 | 13926576213 13310852570 |

产品详情

让你在面积测量时更加轻松。

今天，精准的大面积测量如此简单！

厌倦卷尺和皮尺这些陈旧繁琐的测量方式么？

无法忍受人工测量的误差了么？

要想简单！快速！精准！的测量就使用：

金思得科技有限公司生产的面积测量仪，

让您以专业方式简单工作！

产品使用说明：

开机：

打开电源开关，以扫描方式显示初始界面：

“gps面积测量仪”、“搜索卫星...”信息。同时左上角数字从01到255上升，表示正在搜索卫星。

测量界面：

搜索到卫星信号后（这一过程可能需要数分钟时间），进入测量界面：

12:18

mzr08

就绪000

经度:11404.7082

纬度:2233.0990

“就绪” — 测量仪状态；“就绪”：已定位，准备等待状态；“测量”：定位测量状态；“搜索”：手动测量时搜索卫星状态；

“12:18” — 实时时间，12时18分；

“000” — 已记录的测量点数量；

“mzr08” — 设置参数及卫星数量；“m”：测量参数，m为测量面积，j为测量距离和周长；“z”：记录方式，z为自动记录数据，s为手动记录数据；“r”：内存开关标志；显示“r”时表示内存开着，能记录测量数据，不显示“r”时，表示内存关着，只测量不记录。

经度：12011.5005为120度11.5005分

纬度：3016.2080为30度16.2080分

3.自动测量:

进入测量界面后，可开始进行测量，默认方式为“自动”，lcd右上方显示“mzr”。

手持面积仪平放，然后按“确认”键开始测量，液晶屏显示：

12:18

mz08

测量001

经度11404.7082

纬度2233.0990

围绕测量区域行走，测量点不断增加（一般每秒钟加一），测量仪自动记录测量数据，按“ ”键可清除已测测量点，重新开始测量；回到起点位置，按“确认”键，显示测量结果：

01次平均22.18亩

22.18亩

14786米²

按“保存”键，可将测量的记录和结果保存到存储

器中(在这个介面下保存,不保存图形)再次按确认键显示所记录的面积或距离的图形.

.....

. . .

.....

按“保存”键，可将测量的记录和结果保存到存储器中(在这个介面下保存,面积信息带图形信息一起保存)。

按“ ”键回到测量界面，进行下一次测量(测多次平均面积时)。

按“功能”键进入功能菜单,重新进行新的测量。

4.手动测量：

对于途中有建筑、桥梁、隧道、大树等影响卫星信号的障碍物时，应采用手动方式测面积。用手

动方式测量，在被测区域边缘取测量点，测量点围成的区域尽可能与被测区域一致，测量点越多，精度越高。

在“功能”菜单中按“ ”和“ ”键将“*”移动到“自动测”前面，再按“确认”键切换到“手动测”方式，之后再按“ ”和“ ”键将“*”移动到“测面积”前，按“确认”键开始测量。在室外能搜到卫星的状态下，屏幕右上方显示“s”。

测量时需按“保存”键保存测量点，存入一个测量点，到下个测量点时再按“保存”键，存入第二个测量点，依次操作，等存入最后一个测量点后，按“确认”键，则仪器显示所有测量点围成区域的面积。

5.功能选择：

按“功能”键进入菜单，按“ ”和“ ”键进行选择，然后按“确认”键选择操作。

6.记录查询：

在功能菜单中选择“查记录”，屏幕显示测量的历史记录，按“ ”和“ ”键进行翻页。

查询：0001/0004

日期：18：00 #01

230 ：亩

0.0 ：元

介面中“#01”表示这条信息带图形显示是1号图形，可以显示出来。

在这个介面下按ok键显示图形。

7.删除记录：

在功能菜单中选择“删记录”，按“确认”键，lcd提示后再次按“确认”键将删除所有历史记录。

(单价也会清0,需要重新设定)

8.自动手动切换:

4) 使用4节5号电池，电量不足时及时更换。

5)长期不使用时，请将电池取出。

6)在测量前请等待一些时间，等到屏幕上显示的经纬度坐标稳后再去测量。

7)测量时请让仪器正面朝上平放在手中。

14.技术参数:

1) 面积测量范围：0-9999999米²，或0-999999.9亩

2) 面积测量相对精度：5%（ 2亩），3%（ 10亩），2%（ 50亩），1%（100亩）

3) 距离测量范围：0-999999.9米

4) 距离测量精度: ± 2.5米

5) 使用条件：温度-10 ~ 50 ，湿度5% ~ 95%

6) 记录存储：1000条普通记录和<20个图形或1000个点

7) 电源电压：6v (4节5号干电池)

订购须知:

1：网上价格均做参考,不做交易价格,具体价格请来电详谈.

2：产品图片均处理后图片,只做参考.

3：本公司产品均可按客人功能要求订做，也可按客人样品订做。

4：本公司所以测亩仪产品分usb充电和装5号碱性电池，两个版本。

5：大货打样时间7-15天。

6：订货方式：订货时付30%定金，余款发货前付清。

深圳市金思得科技有限公司以雄厚的实力，强大的技术来满足客人对产品要求。为客户创造更大的价值，为满足不同客户的要求，本公司可为客人订做不同功能，不同外观的产品，为客户省去开发时间及成本，为客户提供更好的服务。你的信赖，是我们的服务的动力!

深圳市金思得科技有限公司

联系人:周先生

电话:0755-82900868

传真:0755-83016899

手机:18938683211 13316885676

公司地址:深圳市福田区上步工业区201栋4b18室

本产品的加工定制是是，型号是JSD-02A，产地/厂家是深圳市，产品类型是全新，配件类型是测量设备，适用领域是林业,畜牧、养殖业,农业，品牌是金思得科技，售后服务是一年保修