

# KM-3型 高精度GPS测亩仪 土地面积测量仪

产品名称	KM-3型 高精度GPS测亩仪 土地面积测量仪
公司名称	上海淋誉贸易有限公司
价格	面议
规格参数	型号:KM-3 产地/厂家:宁波
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢E2458室
联系电话	13681862502

## 产品详情

主机简介：km系列农田面积测量仪走一圈就能测出地块面积，是农业作业都的好帮手，广泛用于农田、绿地、森林、水域、滩涂等野外不规则区域面积的精确测量

功能：

测量面积、测量距离、测量周长、经纬度、计算价格、记录存储

技术指标：

- 1、测量数据：面积；距离；周长；经纬度；时间；价格
- 2、面积测量范围：500平米--9999999平米，或1亩--999999.9亩面积测量精度：1-10亩 $\pm$ 2.5%；10亩以上 $\pm$ 1%(备注：1亩=666平方米)
- 3、距离测量范围：10米--999999.9米
- 4、时间精度：0.5秒
- 5、单价设置：0.5元--999.5元
- 6、记录存储：128条，掉电保护
- 7、电源：4节5号碱性电池或充电电池
- 8、仪器尺寸：156mm $\times$ 80mm $\times$ 25mm

特点：

- 1、用于各种形状的农田、绿地、森林、水域、滩涂等野外规则和不规则面积的精确测量。
- 2、亩和平方米可以同时显示，并可直接设置单价和价格计算功能，更适应中国国情。
- 3、可实时显示经纬度实现精确定位，还可测量距离、周长，实现一台仪器多种用途，更适用于农林行业。

使用功能：面积自动测量：手持测量仪绕行测量区域一周

，仪器自动记录行进路线的坐标并计算所围绕的面积，面积以平方米和亩为单位同时显示。面积手动测量：对于较规则的区域或通行不便的区域(途中有建筑、桥梁、大树等无法通过的障碍物时)可采用手动方式测量面积，本方式只需测量几个顶点的数据，不要求一定沿四周绕行。面积平均：自动计算多次测量结果的平均数据，实际测量中一般要求测量两次，以提高测量的精确度。经纬度测量：通过卫星定位实时显示所处位置的经度和纬度，便于精确定位。距离测量：通过测量两个点的坐标，快速计算两个点之间的距离，以米为单位显示。数据填补：面积测量时，如果终点和起点没有重合，仪器自动以这两点的直线填补数据，并计算面积。可见卫星数：仪器实时显示可见卫星数量，卫星数量越多则测量精度越高，有助于测量人员判断测量结果的精度。

本产品的加工定制是是，型号是KM-3，产地/厂家是宁波，产品类型是全新，配件类型是测量设备，适用领域是林业,渔业,农业，品牌是KEMAI