

上海仪表十一厂30A-14M执行机构

产品名称	上海仪表十一厂30A-14M执行机构
公司名称	上海自动化仪表股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上仪 型号:7A11A14A16A30A40A
公司地址	上海市灵石路650-655号
联系电话	021-31266508 13761413968

产品详情

【产品名称】	a/m系列 智能型免开盖角行程电动执行器	
【产品简介】	a-m系列角行程电动执行器，是经过实践检验的优秀的减速机构和先进的控制技术相结合的产物，其智能型一体化结构设计，就地数码显示和免开盖调试功能，达到国际一流水平。性能可靠、功能适用，操作方便，是适用于球阀、风门挡板、蝶阀等领域高性价比的代表产品。	
【主要特点】	1、机电一体化的结构设计，集减速机构、电机、位置发送器、比例控制器，标准输出接口与一体，方便用户安装、调试等更新换代。2、电气部分智能化设计，大大扩展执行机构的使用功能，减少了仪表控制器的体积，简化了整机结构。3、就地数码阀位显示和就地电动操作，极大方便用户的现场操作、使用。4、免开盖调试功能，方便、简单，一次把电气限位、反馈信号调好，省却一往调机械限位结构后，反复调反馈信号的麻烦，真正做到方便、一次到位。5、自由选择关阀方向，不用特殊选择是电开式还是电关式，省却以往换线的麻烦。	
【基本功能】	1、断信号保护：如果输入信号低于2ma，则视为断信号，自动向用户事先设置好的状态“全开”、“全关”或“原位”运行。2、堵转保护：如果启动命令发出3秒后不动作，则视阀门卡死或电机堵转，自动断开电源电路。3、动态制动功能：提高对阀门的控制精度，满足自动调节的要求。4、自动调整关阀方向，无需开盖跳线。	

【技术指标】	1、电 源: 220v ac 380v ac 2、输入信号 : 模拟信号 4-20ma dc 输入阻 抗: 250 干触电信号 24v dc 3、输出信号: 4-20ma 带负载能力: 750 3对无源触点, 容量220v ac/0.3a 30v dc/3a 4、基本误差: 1级 5、死 区: 0.5—9%可调 6、环境温度: -25 +70 相对湿度: <95% 环境气体: 无腐蚀性 7、防护等级: ip65
--------	---

本产品的加工定制是是, 品牌是上仪, 型号是7a11a14a16a30a40a, 驱动能源是电动执行器