

先导式二位五通电磁阀 4V110-06

产品名称	先导式二位五通电磁阀 4V110-06
公司名称	乐清市柳市佳谦气动元件厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:4V110-06 材质:合金钢
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市上来桥工业区前河路10号
联系电话	86 0577 27865980 18605770778

产品详情

故障与排除

一、电磁阀通电后不工作

检查电源接线是否不良 重新接线和接插件的连接

检查电源电压是否在 ± 工作范围- 调致正常位置范围

线圈是否脱焊 重新焊接

线圈短路 更换线圈

工作压差是否不合适 调整压差 或更换相称的电磁阀

流体温度过高 更换相称的电磁阀

有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死 进行清洗，如有密封损坏应更换密封并安装过滤器

液体粘度太大，频率太高和寿命已到 更换产品

二、电磁阀不能关闭

主阀芯或铁动芯的密封件已损坏 更换密封件

流体温度、粘度是否过高 更换对口的电磁阀

有杂质进入电磁阀产阀芯或动铁芯 进行清洗

弹簧寿命已到或变形 更换

节流孔平衡孔堵塞 及时清洗

工作频率太高或寿命已到 改选产品或更新产品

三、其它情况

内泄漏 检查密封件是否损坏，弹簧是否装配不良

外泄漏 连接处松动或密封件已坏 紧螺丝或更换密封件

通电时有噪声 头子上紧固件松动，拧紧。电压波动不在允许范围内，调整好电压。铁芯吸合面杂质或不平，及时清洗或更换。

杜绝暴利 诚信经营

如旺旺离线，可直接联系

电话:13806869095 18605770778

传真：0577-27865980

qq：286680922

本产品的品牌是AirTac/亚德客，型号是4V110-06，材质是合金钢，类型(通道位置)是先导式，连接形式是螺纹，公称通径是12（mm），适用介质是空气，流动方向是换向，零部件及配件是线圈，用途是换向，形态是柱塞式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，规格是4V110-06，属性是属性值