

特性抗冲击性ABS 马来西亚/东/丽 920-555 注塑级 高刚性

产品名称	特性抗冲击性ABS 马来西亚/东/丽 920-555 注塑级 高刚性
公司名称	东莞市湘亿新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号
联系电话	15626872699 15626872699

产品详情

ABS马来西亚东丽920是一种高性能的ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）塑料原料，由马来西亚东丽公司生产。以下是关于该产品的详细介绍：

物理性能：ABS马来西亚东丽920具有高透明度、高刚性、高流动性的特点。其比重为1.08，熔体流动速率为19~23 g/10min（测试条件为220 /10.0kg），吸水性较低，仅为0.3%（测试条件为浸入23 水中24小时）。

机械性能：该产品的屈服强度为490 kg/cm²（测试条件为23 ），洛氏硬度为115R（测试条件为23 ），屈服下的拉伸为3.5%（测试条件为23 ），断裂强度下的拉伸为30%（测试条件为23 ）。

加工性能：ABS马来西亚东丽920的加工级别为注塑级，适用于各种注塑成型工艺。由于其高流动性和高刚性，能够在成型过程中获得较高的精度和稳定性。

应用领域：由于其优异的物理性能和机械性能，ABS马来西亚东丽920广泛应用于电子电器、汽车部件、玩具、建筑材料等领域。特别是在需要高透明度、高刚性和高流动性的应用场景中，其表现出色。