许昌红外精密恒温鼓风烘箱

产品名称	许昌红外精密恒温鼓风烘箱
公司名称	许昌市红外技术研究所有限公司
价格	300.00/台
规格参数	许昌红外:红外加热.高温涂料 加热型号:HWJR- 18497- 型 河南省:许昌市
公司地址	中国 河南 许昌市魏都区 劳动路158号
联系电话	13693740055 13693740055

产品详情

许昌红外精密恒温鼓风烘箱

许昌市红外技术研究所有限公司坐落于河南许昌高新技术开发区（中原电气谷）永兴东路，前身是许昌市红外技术研究所，是目前国内具有影响力红外加热科研机构之一。

我所自1979年10月成立以来，本着“ 突出优势、狠抓质量、强化服务 ”的指导思想。凭借雄厚的技术力量、高素质的员工队伍和勇于创新的精神，许昌红外所开发生产出一系列较先进的红外产品。主要产品有：系列红外辐射（吸收）涂料、红外加热元件、红外辐射加热模块（板）、红外辐射加热炉（箱）、快速红外辐射加热器、系列高端红外加热实验设备、系列红外加热控制器等并为客户24小时提供全方位的红外辐射加热技术服务。公司先后被授予“ 节能技术研究所中心 ”、“ 技术创新先进单位 ”等荣誉称号。恒温烘箱主要规格参数

外形尺寸

630*1030*913（深*宽*高mm）

工作室尺寸

450*550*550（深*宽*高mm）

工作室材料

A3碳钢板（或镀锌板）

工作室配置

3层网状型载物隔板

外壁材料

冷钢板、表面除锈后覆漆处理

工作温度范围

室温RT~250℃任意调节

控温精度

±1℃

温度均匀性

±2.5℃%

控温方式

LED/智能/双数显/微电脑控制器，配有PV/SV双重数字显示窗口+SSR固态继电器*1组,温度传感器采用K TYPE，jingque有保证，并与电加热器自动连锁控制.

电源电压

220V\\\\\\\\50HZ

电机装置

1台40W/220V循环电机安装在箱体左侧下部方位

循环方式

本 设备空气经过红外加热后、由离心循环风机，将热空气鼓入左侧风道出风口，横向水平流出，进入工作室同烘烤工件充分导热、进行热交换后，进入右侧风道，形成水平 对流风循环，使工作室温度升高。此设备结构和热风循环之原理，确保烘箱内部各区域的温度均匀性，排除了低温死角及热风盲区.

红外加热装备

采用覆套式无尘化(SHEATHED HEATER)不锈钢U型红外电热发生器，红外加热元件功率3.2KW。1组控制加热。加热原件连续使用寿命可达3万小时以上。防腐、使用寿命长的特点，完全独立系统，不影响控制线路

密封

配备硅胶门条，有效防止热量流失，保持温度平稳，节能效果佳。

保温层

各部位按照炉外温升及节能考虑设计厚度100mm，填充物材料：100K级高密度硅酸铝纤维，耐高温850℃，导热系数为0.0048 ∧m/℃

箱表面温升

按JB5220-91行业保证，工作温度不超过200℃的干燥箱，表面温度不大于室温加25℃.

检测标准

可按JJF1101-2003【环境试验设备温度、温度校正规范】或国家行业标准JB/T5520-91《干燥箱技术条件》分别放置测温点进行检测。

定时装置

在0-99h（m）范围内，炉内温度达到设定点时即开始计时，当烘烤时间到达设定时间时自动关闭加热系统，有计时蜂鸣报警，据实际需要可设定工作时间,自动停止电加热器,延时停止循环风机

其他规格

可根据用户实际需要定制各种规格与功能的烘箱（烤箱/干燥箱）

加热原件连续使用寿命可达3万小时以上。有使用升温速度快、发热效率高的特点，完全独立系统，不影响控制线路

密封

环保型发泡硅橡胶条四周压迫式泼紧，密封性能佳。

保温层

箱表面温升

按JB5220-91行业保证，工作温度不超过200℃的干燥箱，表面温度不大于室温加25℃.

检测标准

定时装置