

# 全不锈钢气动角座阀 内螺纹连接全304气动角座阀

产品名称	全不锈钢气动角座阀 内螺纹连接全304气动角座阀
公司名称	温州市龙湾永中鑫鸿阀门厂
价格	面议
规格参数	品牌:鑫鸿 型号:JZF
公司地址	温州市龙湾区永中街道环海东路76号
联系电话	13757895551 15167402037

## 产品详情

名称：全不锈钢气动角座阀 全部锈钢内螺纹连接气动角座阀

.气动角座阀按汽缸可分为：单作用和双作用 单作用（气动头通常为一个孔）；工作原理；根据弹簧复位达到开启和关闭的作用，分为常开型与常闭型。双作用（气动头通常为两个孔）；工作原理：给气控制其开关。压力范围：0-1.6mpa介质温度：-10 ~+180 环境温度：-10 ~+60 阀体材料：不锈钢密封材料：聚四氟乙烯执行机构外壳：聚酰胺、不锈钢气动角座阀在生活中的应用：控制气体：中性气体，空气控制液体：自动化工业控制流体、食品级乳工业、生活用水、普通管道流体介质等。2.应用范围：

- , 啤酒饮料等灌装设备/beer & drinks filling machinery ;
- , 印刷纺织/textile printing&dying ;
- , 气体工业/gas industry ;
- , 制药及医疗设备/pharmacy & medical equipment ;
- , 化工行业/chemical industry ;
- , 高温灭菌/disinfection ;
- , 发泡机械/frothing equipment ;
- , 水污染处理/water sewage disposal.

3.角阀工作原理：在非工作状态下，由于弹簧的作用，阀门常开或常闭。当执行器活塞被压缩气体作用时，阀门打开或关闭，双作用形式靠压缩气体来控制阀门开关

安装环境：

，控制形式：直动式；

，管道压力：max 1.6mpa(232psi)；

，控制压力：0.3-0.8mpa(43.5-116psi)；

，结构：角式

，接口：dn10-dn100；

，介质粘度：600mm<sup>2</sup>/s；

，介质温度：-10度-+180度（ptfe）；

，环境温度：-10度-+60度；

，安装位置：任意位置（360度任选位置安装）。

#### 4.安装与拆卸：

，连接阀门至管道，确保阀体所附箭头与流体方向一致（阀体外侧箭头代表流体流动方向，安装请遵循）；

，焊接式安装：焊接时请拆离执行器；

，螺纹、法兰、快装式安装：可正常安装；

，拆卸：拆卸前确保对阀门的气压已解除；轻卸；拆卸后保护好螺纹和密封材料；

，阀体与管道连接紧固需要足够的扭矩力，个尺寸扭矩力值如下：dn15为40nm，dn20为50nm，dn25为70nm，dn32为150nm，dn40为150nm，dn50为170nm，dn80为240nm，dn100为300nm。

，安装时，请确保管道内和接口处无残留物。

，安装后，检测与连接处已密封完好，无泄漏，方可使用。

保修服务：

鑫鸿阀门，质量优秀，性能卓越。其任何一款阀门的出厂都经过生产检验，包装检验和出厂检验三道严格的检验的程序，确保了用户能享受到佳信阀门完美的品质服务。但任何产品都难免有瑕疵，如果在您正确使用我司产品的基础上出现任何质量问题，

我公司承诺

如因产品生产质量造成密封压不合格的，密封泄漏的，1个月包换，1年保修，并承担运费。

本产品的加工定制是是，品牌是鑫鸿，型号是JZF，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，公称通径是DN15~DN65（mm），密封形式是软密封型，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，形态是角式，零部件及配件是执行器，类型(通道位置)是Y型，适用介质是水有蒸汽各种低腐蚀性介质等，用途是截止，规格是DN15(304全不锈钢),DN20(304全不锈钢),DN25(304全不锈钢),DN32(304全不锈钢),DN40(304全不锈钢),DN50(304全不锈钢),DN65(304全不锈钢),DN25(304全不锈钢大头),DN50(304全不锈钢大头)