

全不锈钢气动角座阀 Y型阀 螺纹角座阀

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 全不锈钢气动角座阀 Y型阀 螺纹角座阀 |
| 公司名称 | 温州市龙湾永兴久泰自控阀门厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:JIUTAI久泰 型号:DN20 |
| 公司地址 | 温州市龙湾区永兴街道兴华东路2幢19号 |
| 联系电话 | 18042109055 15158693545 |

产品详情

角座阀保持流速能够节省空间.它采用带弹簧安全保护的单作用气动执行机构来操作的导向角座阀.使用时,应该选择常开或常闭.

角座阀广泛应用于短时间频繁启动,具有反应灵敏,动作准确的特点,配合电磁阀使用,用气动控制可准确控制气体、液体流量。可实现准确控温、滴加液体等要求。

湿热灭菌柜应用角座阀控制蒸汽量准确控温。

角座阀的原理及技术参数

角座阀保持流速能够节省空间.它采用带弹簧安全保护的单作用气动执行机构来操作的导向角座阀.使用时,应该选择常开或常闭。

产品由不锈钢铸造和聚四氟乙烯.可用于大多数气体,液体.蒸汽和腐蚀性场合.它带有散热器来保护执行机构.确保阀具有较长寿命.

角座阀的原理及技术参数：

单作用和双作用

单作用（气动头通常为一个孔）；工作原理；根据弹簧复位达到开启和关闭的作用，分为常开型与常闭型。

双作用（气动头通常为两个孔）；工作原理：给气控制其开关。（根据客户要求，还可以选双作用加弹

簧复位，控制更精准)

连接方式

气动角座阀按管道安装类别可分为：

螺纹式连接

快装式连接

法兰式连接

焊接式连接

种类按执行器

塑料执行器角座阀

不锈钢执行器角座阀

按温度

常温型（最高200度）

高温型（最高300度）

本产品的加工定制是是，品牌是JIUTAI久泰，型号是DN20，材质是不锈钢，连接形式是内螺纹，公称通径是20（mm），密封形式是软密封型，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，形态是角式，零部件及配件是配件,执行器,阀体,阀杆，类型(通道位置)是管道，适用介质是蒸汽，用途是放水，规格是DN20