

气动三通阀 气动两位三通阀 气动三通阀BTB105

产品名称	气动三通阀 气动两位三通阀 气动三通阀BTB105
公司名称	玉环比得宝气阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:比得宝 型号:BTB105
公司地址	浙江 玉环县 清港镇广阳路19号西区
联系电话	57687102382 13989695691

产品详情

三通阀:

三通阀阀体有三个口，一进两出，（左进，右和下出）和普通阀门不同的是底部有一出口，当内部阀芯在不同位置时，出口不同，如阀芯在下部时，左右相通，如阀芯在上部时，右出口被堵住，左和下口通。因为

左口和右口不在一条水平线上。当高加紧急解列时，阀门关闭，给水走旁路。

特征:

1.三通阀有两个阀芯和阀座结构与双座阀类似，但在三通阀中，一个阀芯与阀座间的流通面积增加时，另一个阀芯与阀座间的流通面积减少。而在双座阀中两个阀芯与阀座间的流通面积是同时增加或同时减少的。

2.三通阀的气开和气关，只能通过选择执行机构的正作用与反作用来实现，而在双座阀中气开和气关则可

以直接通过将阀体或阀芯与阀座反装来实现。

3.当三通阀用于需要流体进行配比的控制系统时，由于它能同时代替一个气开控制阀和一个气关控制阀，因此可以降低安装成本和减少安装空间。

4.三通阀也可用于旁路控制的场所，例如一路流体需要经过换热器换热，另一路流体不需要经过换热器换热，当三通阀安装在换热器前时采用分流三通阀，当三通阀安装在换热器后时采用合流三通阀。由于

安装在换热器前的三通阀中流过的液体具有相同温度，因此泄漏量较小，安装在换热器后的三通阀中流过的液体有不同温度，对阀芯和阀座的膨胀程度不同，因此，泄漏量较大。通常，两股液体的温度差不宜超过150度。

玉环比得宝气阀有限公司（yuhuan b.t.best air-valve co.,ltd）专业致力于自动流体控制系统及产品的开发与制造，公司拥有一批出色的科技人员和管理人才，员工都经过专业培训后上岗操作。严格细致的内部管理，质量跟踪及售后服务。公司配备测试中心，随时掌握产品质量信息。严格有效的管理，富有责任心的团队确保了我们能够在任何时间，任何地点对用户提供优质高效的服务，并充分赢得了广大用户对我公司产品和服务的认可。经过努力，我公司已为国内外客户建立良好的合作关系，公司全体员工本着“诚信诚恳、优质创新”的宗旨，竭诚为广大客户提供满意的服务！

1.我公司产品种类良多，型号不同，价格属性有所不同，以上价格属性仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！2.以上价格无关运费方面，物流所走路线价格，欢迎来电咨询！3.为了我们更好的合作，若您有其他需求或要求，拍下前，请先联系我们哦！玉环比得宝气阀有限公司联系人：郑生机电话：13989695691

本产品的加工定制是是，品牌是比得宝，型号是BTB105，材质是不锈钢，连接形式是内螺纹，密封形式是硬密封型，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是1/4-2，流动方向是单向，形态是球式，零部件及配件是阀体，类型(通道位置)是08-50，适用介质是蒸汽，用途是放水，规格是DN15, DN20, DN25