

ZMQ 气动薄膜切断阀 气动切断阀 DN125

产品名称	ZMQ 气动薄膜切断阀 气动切断阀 DN125
公司名称	南京奥众阀门销售中心
价格	面议
规格参数	品牌:奥众阀门 型号:ZMA(B)Q
公司地址	下关区窑上村77号
联系电话	02585439497;13901586270 13901586270

产品详情

气动薄膜切断阀产品用途：气动薄膜切断阀，是气单元组合仪表的执行单元。具有结构简单、操作力大、体形小、重量轻、流阻小、阀容大、密封性能好、维修方便等优点。而广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻纺等生产过程中的自动化控制系统中。

zmq气动薄膜切断阀主要性能技术参数

公称通径dn(mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
额定流量系数			11	20	30	48	75	120	190	300	480	760
数kv	5	7	11	20	30	48	75	120	190	300	480	760
	三通											
额定行程(mm)	8				12		20		25	40		50
允许泄漏量	硬密封 (l/h) 套筒5 × 10 ⁻⁵ 阀额定容量 单座、三通1.2 × 10 ⁻⁷ × 阀的额定容量											
	软密封 (ml/m无 in)											
介质温度	-200 ~ +200、 -40 ~ +450											
膜片有效面积 (cm ²) (薄膜式切断阀)	100		200			400		600		1000		
公称压力pn(mpa)	1.64.06.4											
允许压差 (单座 mpa)	6.4	6.4	3.8	2.5	2.9	1.8	2.0	1.3	0.83	0.8	0.55	0.52
	套筒 6.4											
信号压力kpa	200 (薄膜片)											
阀体	ht200 zg230-450\zg1cr18ni9ti											
阀塞套筒	1cr18ni9ti cr18ni12mo2ti											
阀芯、阀座	1cr18ni9ti cr18ni12mo2ti											
填料	聚四乙烯 柔性石墨											
可配附件	空气过滤减压器、电磁阀、阀位回讯器等											

本产品的加工定制是是，品牌是奥众阀门，型号是ZMA(B)Q，材质是铸铁，连接形式是法兰，公称通径是DN20-DN200（mm），密封形式是软密封型，压力环境是低压，工作温度是常温，标准是国标，零部件及配件是执行器，规格是DN125