

圆形排烟防火阀 圆形电动防火阀 排烟防火阀规格表

产品名称	圆形排烟防火阀 圆形电动防火阀 排烟防火阀规格表
公司名称	德州亚通空调有限公司
价格	.00/个
规格参数	亚通:亚通 BLD:各种 镀锌板:镀锌板
公司地址	武城县鲁权屯工业区
联系电话	086-05345014444 15853473444

产品详情

圆形排烟防火阀 圆形电动防火阀 排烟防火阀规格表

防火阀简介及分类

防火阀安装于中央空调系统、通风系统的送、回风管道上。处于常开状态。突发火灾，当管道内的空气温度上升至70oc时，温感元件熔断，阀门关闭，起到阻火作用。消防中心也可直接接直流24伏电源控制关闭。关闭后可输出信号，显示状态也可与其他设备连锁。

排烟防火阀系列——

排烟防火阀一般安装在排烟系统的风道上，平时常闭，发生火灾时，烟感探头发出火警信号，控制中心通dc24v电 讯号给阀上电磁铁，使阀门迅速打开，或人手动迅速打开阀门进行排烟，当烟道温度达到280oc时自动关闭，也可手动复位。

风量调节阀系列——

ft系列风量调节阀，广泛用于工矿、民用建筑暖通空调系统，对空气流量进行精确调节，是实现各种环境下控制通风模式的关键设备之一。其主要特点是运转灵活、噪声低、泄露量小，(密闭型泄露量<0.5%) 工作温度区域宽,结构可靠,安全方便。

上述阀类用料讲究，工艺精良，控制部分稳定可靠。阀体构架用2毫米镀锌板冷轧成型后,以二氧化碳气体保护焊接或由普通q235板加工焊接而成；叶片用1毫米镀锌板冷轧为瓦楞形，两片合成点焊插方轴，或2毫米g235钢板冷 压成形，单片冲孔插方轴或焊圆轴。

运动方式有对开、顺开两种形式。

驱动方式有手动、电动、全自动三种方式。

配用执行机构均为国内外产品。如美国霍尼威尔（honeywell）、德国西门子（siemens）瑞士博立谋（belimo）以及河北恒泰的近控、远控、带记忆功能的执行器等。

圆形风道中我们建议选用方圆型阀体，方圆型阀是在方型阀的基础上增加二个圆型过度法兰。

排烟阀：一般安装在排烟系统的风管上,平时常闭,发生火灾时,烟感探头发出火警信号,控制中心通dc24v电给阀上电磁铁,使阀门迅速打开,或人手动迅速打开阀门进行排烟,当烟道温度到280℃时自动关闭也可手动复位。远控排烟阀：一般安装在排烟系统的风管上或排烟口处,平时常闭,发生火灾时,烟感探头发出火警信号,控制中心通过dc24v电给阀上远程控制器上的电磁铁,使阀门迅速打开,也可人在房间内手动迅速打开阀门,当温度达到280℃时易熔片断开,阀门自动关闭。方圆形排烟防火阀一般用在圆形截面尺寸较大的排烟管上,防火阀常开,排烟阀常闭。回风排烟防火阀主要用在回风排烟合二为一的管道中,管道平时作回风管理,发生火灾时,阀体有选择的关闭或打开,管道则起到排烟管道的作用。

本产品的品牌是亚通，型号是各种，材质是铸铁，连接形式是焊接，压力环境是低压，工作温度是高温，形态是隔膜式，转速是435，标准是国标，外形是中型，流动方向是双向，零部件及配件是焊条，驱动方式是电子，适用介质是水，类型(通道位置)是先导式，规格是齐全