

# 上海申欧通用阀门厂CARX-10-DN50复合式排气阀HT200灰铸铁

产品名称	上海申欧通用阀门厂CARX-10-DN50复合式排气阀HT200灰铸铁
公司名称	上海申欧通用泵阀厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CARX-10-DN50 材质:铸铁
公司地址	柳营路179号（注册地址）
联系电话	62057095

## 产品详情

称：carx复合式排气阀	
--------------	--

### 产品介绍：

carx复合式排气阀	
<p>概况:复合式排气阀用于管路上的最高点或有闭气的地方，排除管内的气体来疏通管道，达到正常工作，如不装排气阀，管内流动的液体产生动热引起气体，形成短路，使管道出水容量达不到要求，其次，管道运转时出现停电、停泵管道会出现负压力，而会引起管道振动或破裂，排（吸）气阀就迅速把空气吸入管内，防止管道振动或破裂。carx复合式排气阀作用原理:当管内开始注水时，塞头停留在开启位置，进行大量排气，当空气排完时，阀内积水浮球被浮起，传动塞头至关闭位置，停止大量排气；当管内水正常输送时，如有少量空气聚集在阀内到相当程度，阀内水位下降，浮球随之下降，此时空气则由小孔排出。当抽水机停止，管内水流空时，或遇管内产生负压时，此时塞头开启，吸入空气确保管线安全。</p>	
<p>结构与用途:carx复合式排气阀为圆桶状式阀体，共内部主要有不锈钢浮球及塞头。carx复合式排气阀装设于泵埔出口处或送配水管线中，用以大量排除管道中的集结之空气，以增进水管及抽水机使用效率，且与管内一旦出现负压时，此阀能迅速吸入空气，以保管线因负压所产生损坏。</p>	

carx复合式排气阀零件材质

序号	名称	材质
1	阀体	ht200
2	阀盖	ht200
3	浮球	sus 304
4	杠杆架	铸铜zh59
5	杠杆	铸铜zh59
6	塞头	丁睛橡胶nbr

carx复合式排气阀主要外形及连接尺寸

型号	公称通径dn(m)	尺寸(mm)										
		h	l	l1	d	d1	d2	z-				
carx-1.0carx-1.6	20	375	290	180	105	75	55	4-12				
	25	375	290	180	115	85	65	4-14				
	50	480	360	205	160	125	100	4-14				
	80	520	405	245	195	160	135	4-18				
	100	530	405	245	215	180	155	4-18				
carx复合式排气阀每小时排气量表		规格dn	25	50	80	100	150	200	250	300	350	400
		立方米/小时	2-88	85-390	22-1304	34-1413	76-3179	135-8831	212-8831	305-12717	415-17309	542-22608

本产品的品牌是申欧，型号是CARX-10-DN50，材质是铸铁，连接形式是法兰，压力环境是低压，工作温度是常温，形态是球式，转速是0，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，零部件及配件是配件，驱动方式是水力控制，适用介质是水，类型(通道位置)是直通式