

# 国标DJYJVP2R计算机电缆

产品名称	国标DJYJVP2R计算机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

## 产品详情

国标DJYJVP2R计算机电缆

DJYVPR 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护 计算机电缆套软

敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合

DJYPVR 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护 计算机电缆套软

敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合

DJYVP3 - 22 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯 护套钢带铠装计算机电缆

敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽较大机械外力固定场合并承受国标DJYJVP

## 2R计算机电缆

DJYP3VP3 - 22 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽

聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆

敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽较大机械外力固定场合并承受

为了减少回路间的相互串扰和外部干扰，电缆采用屏蔽结构，电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用：对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。屏蔽材料有圆铜线，铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能，电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时，不会影响信号的传输质量。

本产品适用于发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等，做连接线。使用环境：

1. 工作温度：一般型不超过70℃，型号后带105的\*高不超过105℃。 2.

\*低环境温度：固定敷设-40℃ 非固定敷设-15℃。 3. 额定电压U0/U 450/750 4. \*小弯

曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍，带铠装层电缆应不小于电缆外径的

12倍。 国标DJYJVP2R计算机电缆

DJYPV 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆套计

敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合

国标DJYJVP2R计算机电缆

敷设时环境温度不低于:固定敷设-30 ,非固定敷设-18 \*小弯曲半径：无铠装层应不小于电缆外径的8倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径计算机电缆的14倍，在20 时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500M ?Km，各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路，电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ，交流2000V电压试验5min不击穿，可以检测，出现质量问题无理由退换。 国标DJYJVP2R计算机电缆