

可关断可控硅SG2500GXH22

产品名称	可关断可控硅SG2500GXH22
公司名称	乐清市贝凯电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:2500 控制方式:GTO(门极关断)
公司地址	柳市苏吕工业区贝凯大厦
联系电话	0086-577-27860780 13634217166

产品详情

大量价优供应进口可控硅（晶闸管）、硅整流管分立器件，包括以下产品：大功率相控可控硅（瑞士abb、美国ir、东芝toshiba、西码westcode、德国欧派克、富士fuji、西门子siemens、三菱、三社、nec、bbc）
大功率双向可控硅（瑞士abb、富士）可关断可控硅gto（瑞士abb）
大功率快速硅整流管（金属封装）（瑞士abb、西码westcode）大功率普通硅整流管（瑞士abb）

供应abb平板可控硅,晶闸管5stp系列相控可控硅(phase control thyristors)5stp 28l4200 5stp 16f2600 5stp 21f1200 5stp 12f42005stp 38n4200 5stp 18h36005sdd系列焊接用二极管,整流管(welding diodes)5sdd 71b0200 5sdd 71x0200 5sdd 71x04005sga系列可关断可控硅(gto)5sdf系列快恢复二极管(fast-recovery diodes)

供应英国西码westcode平板可控硅,晶闸管元件 n 系列相控可控硅（ phase control thyristors ） r 系列快速可控硅（ distributed gate thyristors ） sm 系列快速二极管（ fast recovery diodes ） sw 系列普通二极管（ rectifier diodes ） n170ch12-16 n195ch12-16 n275ch02-08 n282ch20-25 n281ch12-18n280ch12-16 n283ch12-14 n310ch02-06 n255ch36-45 n257ch26-42n260ch30-36 n330ch20-26 n350ch12-18 n370ch12-18 n520ch12-16n320ch40-45 n360ch30-38 n390ch30-32 n450ch20-26 n490ch20-26n510ch16-20 n540ch12-18 n600ch12-16 n610ch06-10 n500ch30-42n570ch30-36 n680ch20-26 n740ch12-16 n560ch40-45 n630ch30-36n640ch24-30 n760ch18-22 n990ch12-16 n750ch40-45 n850ch30-36n880ch24-30 n900ch20-26 n1400ch02-20 n1600ch08-12 n1463ch36-42n1663ch30-35 n1863ch20-28 n1483ch36-42 n1683ch29-35

r210sh10-12 r185sh08-12 r216sh08-12 r181sh14-16 r175sh20-25r180sh06-10 r190sh10-14 r200sh16-21 r219sh08-12 r220sh08-12r270sh04-08 r305sh14-21 r350sh08-12 r325sh10-14 r355sh08-12r395sh14-21 d391sh22-25 d390sh18-25 d450sh10-12 r400sh08-12d405sh14-20 r500ch20-28 r600ch18-25 r610ch22-25 r800ch16-18r1200ch10-12 r1863ch24-28 r1966ch16-20

sm04-14cxc170 sm04-16cxc190 sm12-20cxc294sm04-18cxc220sm40-45cxc344 sm20-25cxc804 sm40-45cxc604 sm40-45cxc614sm20-25cxc334 sm20-26cxc915 sm02-06cxc504 sm40-45cxc864sm18-25cxc968 sm36-42cxc954

sm25-35cxc964 sm20-30cxc974

sw16-24cxc380 sw06-15cxc300 sw04-15cxc470 sw20-32cxc445sw16-25cxc565 sw50-56cxc350 sw30-45cxc515
sw30-36cxc595sw24-30cxc635 sw08-22cxc805 sw02-12cxc935 sw50-60cxc620sw40-50cxc815 sw36-45cxc920
sw16-25cxc 11c sw30-40cxc1170sw28-35cxc12c sw08-20cxc 14c sw02-06cxc 19c sw36-45cxc1100sw30-40cxc 13c
sw16-28cxc 16c sw30-34cxc 17c sw02-14cxc 27csw40-45cxc 15c sw34-45cxc1870 sw24-35cxc 18c sw20-30cxc
21csw12-22cxc 26c

本产品的品牌是TOSHIBA/东芝，型号是2500，控制方式是GTO(门极关断)，极数是二极，封装材料是金属封装，封装外形是平板形，关断速度是普通，散热功能是带散热片，频率特性是中频，功率特性是大功率，额定正向平均电流是2500 (A)，控制极触发电流是30-300 (mA)，控制极触发电压是0.8-3.0，正向重复峰值电压是1000-1600