

颗粒定量包装秤，粉粒定量包装秤

产品名称	颗粒定量包装秤，粉粒定量包装秤
公司名称	枣阳市兴四方衡器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:兴四方 型号:XSF-25F
公司地址	枣阳市兴隆镇优良河村五组
联系电话	18972298923 13886274972

产品详情

颗粒粉料定量包装秤

适用范围：用以定量包装各类粉体、颗粒、片剂的称重计量。

设备组成：自动定量包装秤、储料斗、进料系统、夹袋称重系统、封口、输送、机架、电气控制系统等。

主要技术参数

技术参数 型号	xsf-25f-dlz		xsf-25k-dlz		xsf-25d-dlz	
物料类型	粉体		颗粒、片剂		吨包装	
最大称量	25 kg	50 kg	25 kg	50 kg	1t	2t
其它包装规格可根据要求定做						
称量范围	10-25 kg	40-50 kg	10-25 kg	40-50 kg	0.5-1 t	1-2t
灌装精度	± 0.2%				± 0.1%	
称量速度	160-240袋/小时		200-300袋/小时		10-20袋/小时	
电源电压	ac380v 50hz ± 2hz 功率 550w					
耗气量	0.2-0.4m3/分					
气源压力	压力 0.4 ~ 0.6mpa					
工作温度	0 ~ 40					
输送机	输送距离 (mm)		2200			
	速度		5米/分			
	配备动力		0.55kw			
	配备电源		ac380v 50hz ± 2hz			
	外形尺寸 (mm)		2200 × w460(皮带宽320) × h(300-400)			
	重量 (kg)		120			
缝口机	配备动力		0.55kw			
	外形尺寸 (mm)参考		400 × w400(不含机头) × h1700			

	重量 (kg)	50
	缝纫机头	河北青工gk35-2
外形尺寸	长 × 宽 × 高	2500 × 1000 × 2500(3600)mm
整机重量		360kg
使用要求：要求物料供给、气源压力以及电源电压连续恒定。		

主要特点：自动打开阀门向袋内添加物料，采用快慢双速进料控制，

储料斗用于物料缓冲，保证称重速度与精度；

过流元件sus304或sus316l不锈钢制造，具有超强的抗腐蚀性能。

在灌装量调节范围之内，可任意设定灌装重量及其它重量参数；

人工套袋给启动信号；

自动先夹袋，自动去皮；

操作简介:

人工套袋，自动开启供料及大小给料阀门；到设定工作点1关快给料阀门；到设定工作点2停供料并关慢给料阀门，人工移袋至封口位置，理平并缝口(封口),入库。

本产品的加工定制是是，品牌是兴四方，型号是XSF-25F，定量范围是25000-20000000 (g)，定量误差是±0.2(%)，外形尺寸是L2200 × W460(皮带宽320) × H(300-400) (mm)，适用范围是用以定量包装各类粉体、颗粒、片剂的称重计量。