

BH-0.66系列电流互感器 BH-0.66互感器 孔径30mm 规格齐全

产品名称	BH-0.66系列电流互感器 BH-0.66互感器 孔径30mm 规格齐全
公司名称	乐清市赣一电气有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:电流互感器 品牌:赣一
公司地址	乐清市柳市镇东岙村
联系电话	057727877109 13757770499

产品详情

产品名称：bh-0.66电流互感器

一、适用范围

bh-0.66i型电流互感器主要用于户内，供额定电压为0.66kv及以下，额定频率为50hz的交流电路中作为电流、电能测量或继电保护用。产品为塑壳式电流互感器，广泛应用于成套柜体，其安装方法可采用母排固定和底板固定安装方法，适合任意方向安装，一次导线可为母排或电缆。

二、工作条件

- 1、安装场所：户内
- 2、环境温度：-5--40摄氏度
- 3、环境湿度：相对湿度不大于80%
- 4、海拔高度：不超过1000m

三、型号及含义

四、互感器安装、接线图解

本产品的应用范围是保护，种类是电流互感器，品牌是赣一，型号是BH-0.66，封装形式是环氧树脂电感，绕线形式是单层密绕式，导磁体性质是铁芯，磁芯形状是柱形，工作频率是低频，安装方式是立式密封，骨架材料是胶木，品质因数Q是20，电感量是10，允许误差是0.25，感抗XL是5（ Ω ），额定电流是0.66（mA），分布电容是20（F），标称电压是600（V）