

# 深井泵控制柜、泵宝控制柜、水泵电机保护神

产品名称	深井泵控制柜、泵宝控制柜、水泵电机保护神
公司名称	永嘉龙事达深井泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙事达 型号:1-18.5
公司地址	中国 浙江 温州市 瓯北白水工业园南一路62号
联系电话	86 0577 67372866/67310583 13868871312

## 产品详情

适用范围] 本产品有2.2kw以下电容运转的配单相电动机的控制器，15kw以下可配直接起动三相电动机的控制器。此产品由水位全自动24小时控制，使用操作简便、省工、减少电能和水资源的浪费，正确使用效益显著。

### [ 主要特点 ]

额定工作电压:ac380v/50hz匹配电机功率:0.75-15kw采用数码芯片控制,集上、下液位和压力自动控制于一体集一键整定和手动设定于一体,设置方法简单空载重启时间1~60分钟可调六道工艺检验,120小时动态故障模拟充分老化  
主要技术指标

堵转动作时间: 1.5秒空载保护动作时间: 20秒本机功率损耗:静态功率: 3.5w,动态功率:4.5w过流动作时间:1秒 1分钟(反时限特性:电流越大时间越短)液位控制方式:脉冲电极探头检测,讯号控制距离 1000米压力控制方式:电接点压力表、常开常闭型压力开关、浮球液位开关

### 产品广泛应用于

产品广泛应用于深井泵、潜水泵、排污泵、管道泵、增压泵、多级泵、离心泵等;应用于生活供水、地下排污、高楼供水等.

一、单相启动盒起开启作用，是手动开泵功能。二、单相自动控制器1.水位控制不用任何调试，易装易用，全自动功能。2.水位控制电路板具有抗高压设计；3.电路板外接导线全部采用插接方式，方便现场快速维修更换。三、m28型三相控制器1.水位控制不用任何调试，易装易用，全自动功能；2.水位控制电极线可按传统同类产品那样三线三电极控制，与国内外同类产品的互换性强，也可配备专用的“分位器”，采用二线三电极控制，可为用户节约1/3至1/2的水位电极线，且可提高控制的可靠性；3.使用自动档兼有可靠的电动机缺相保护功能，从电源至电动机内部，任一相导线松脱或断线，可在二秒内自动关机并

自锁，有效地防止电动机因缺相故障而烧毁或防止故障的扩大。

龙事达产品型号		适用电机功率
bb-b1-4000c	bb-b1-4000d	0.75~4kw
bb-b1-7500c	bb-b1-7500d	1~7.5kw
bb-b1-1100c	bb-b1-1100d	2.2~11kw
	bb-b1-1500d	2.2~15kw

注：c表示不带空开，d表示带空气开关！

本产品的加工定制是是，品牌是龙事达，型号是1-18.5，适用范围是水泵，电机自动控制，产品别名是控制柜，控制器