

NL污水泥浆泵 立式泥浆泵

产品名称	NL污水泥浆泵 立式泥浆泵
公司名称	江苏凯旋泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:50NL-12 材质:铸铁
公司地址	江苏滨海经济开发区工业园北区瓠北泵阀工业园
联系电话	0515-68893777 13851115633

产品详情

产品概述

nl型泥浆泵系单级单吸立式离心泵,主要部件有蜗壳、叶轮、泵座、泵壳、支撑筒、电机座、电动机等组成。蜗壳、泵座、电机座、叶轮螺母是生铁铸造、耐腐蚀性较好,加工工艺方便。叶轮为三片单园弦弯叶,选用半封闭叶轮,并采用可锻铸铁、所以强度高,耐腐蚀;加工方便,通过性好,效率高。为了减轻重量和减少车削量、泵轴是优质碳素钢冷拉园钢制造。泵座中装有四只骨架油封和轴套,防止轴磨损,延长轴的使用寿命。

产品特点

nl型泥浆泵可垂直或倾斜使用,占地面积小,蜗壳需埋在工作介质中工作,容易启动,不需引水,旋转方向应从电机尾部看是顺时针方向工作。总机长度备有各种规格,以便使用单位根据用途因地制宜地选用。

产品用途

1、nl型多用液下泵系单级单吸离心泵,使用于矿山、造纸、印染、环保、石墨、云母、黄金、陶瓷、炼油、石油、化工、农场、盐场、碘场、染化、酿酒、食品、化肥、焦化选厂、建筑、大理石厂、金矿、

泥浆、流沙、泥塘、污塘、污浊液送吸浓浆稠液、装料及悬浮物质的污水作业，也可作煤矿排水及含有泥块的流体。2、若与高压水泵，水枪配合，组成水力机械化土方工程机组，就可用于土地平整，河道与池塘的疏浚、凿开等小型水利工程的挖方与输方，以及城市的防空工程，以下工程。3、养鱼用作带水清塘、鱼池增氧等

性能参数：

型号	转速 r/min	流量 m ³ /h	扬程 m	效率 %	功率 kw	泵重 kg	长度 mm
nl50-8	1430	20-30	8-9	42	1.5	63	1310
nl50-12	1430	25-38	12-14	41	3	80	1310
nl65-16	1430	50-60	15-18	42	5.5	152	1430
nl76-9	1430	50-70	9-10	59	3	80	1330
nl80-12	1430	80-120	11-13	56	7.5	145	1430
nl100-16	1430	80-100	15-17	61	15	270	1510
nl150-12	1430	100-150	11-13	66	18.5	350	1690
nl150-16	1430	120-180	15-20	65	22	390	1690

本产品的品牌是凯旋，型号是50NL-12，材质是铸铁，性能是不阻塞，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是单流道，叶轮数目是1只，流量是20-30（m³/h），扬程是8-9（m），汽蚀余量是6（m），许过最大粒径是50（mm），吸入口径是50（mm），排出口径是50（mm），规格是50NL-12