

AH渣浆泵 4/3C-AH高铬耐磨合金卧式渣浆泵 AHR HH

产品名称	AH渣浆泵 4/3C-AH高铬耐磨合金卧式渣浆泵 AHR HH
公司名称	博野县晨宇水泵销售处
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:4/3C-AH 材质:钛合金
公司地址	博野县西高庄村
联系电话	03123428885 13833062907

产品详情

产品说明：

泵体泵盖及过流部件：该系列泵为卧式、垂直中形式、双泵壳结构渣浆泵。泵体和泵盖带有可更换的金属内衬，内衬材质为高铬耐磨合金材料，内衬可一直用到磨穿为止，延长维修周期，降低运行成本。泵的出口方向可按8个角度旋转安装。

轴承组件：泵的轴承组件采用圆筒式结构，便于调整叶轮与前护板的间隙，维修时可整体拆出。轴承采用油脂润滑。

轴封（密封）：泵的轴封型式有填料密封、付叶轮密封、机械密封。

传动方式：有v型三角带传动、弹性联轴传动、齿轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置、可控硅调速等。其中v型三角带传动有 cl、cv、cr、zl、zv、zr传动。

整体性能：泵的性能范围宽、汽蚀性能好、效率高。可采用多级串联技术，以满足远距离输送。过流部件有多种金属可供选用，并且增加深度。采用多种速度和多种变型方式，使得泵在最佳工矿下运行。使用寿命长，运行效益高，能满足多类恶劣的输送条件。

性能参数表：

泵型	ah渣浆泵							叶轮直径
	允许最大功率	清水性能参数表						
		流量 q		扬程h(m)	转速n(r/min)	最大效率 %	npsh(m)	
		m3/h	l/s					
1.5/1b-ah	15	12.6-28.8	3.5-8	6-68	1200-3800	40	2-4	152
2/1.5b-ah	15	32.4-72	9-20	6-58	1200-3200	45	3.5-8	184
3/2c-ah	30	39.6-86.4	11-24	12-64	1300-2700	55	4-6	214
4/3c-ah	30	86.4-198	24-55	9-52	1000-2200	71	4-6	245
4/3d-ah	60							
6/4d-ah	60	162-360	45-100	12-56	800-1550	65	5-8	365
6/4e-ah	120							
8/6e-ah	120							
8/6r-ah	300	360-828	100-230	10-61	500-1140	72	2-9	510
10/8st-ah	560	612-1368	170-380	11-61	400-850	71	4-10	686
12/10st-ah	560	936-1980	260-550	7-68	300-800	82	6	762
14/12st-ah	560	1260-2772	350-770	13-63	300-600	77	3-10	965
16/14st-ah	1200	1368-3060	380-850	11-63	250-550	79	4-10	1067

本产品的品牌是晨宇泵业，型号是4/3C-AH，材质是钛合金，性能是耐磨，原理是离心泵，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，吸入口径是102（mm），排出口径是76（mm），规格是4/3C-AH