

YW型大口径液下排污泵无堵塞污水泵厂价批发质量可靠

产品名称	YW型大口径液下排污泵无堵塞污水泵厂价批发质量可靠
公司名称	安国市嘉泽水泵销售处
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:200YW350--22--22 材质:铸铁
公司地址	中国 河北 保定 安国市 石佛路景村
联系电话	86 0312 3448866 13730162956

产品详情

yw液下型排污泵适应安装水池或水槽的支架上，电机在上，泵体淹没在液下，可用于固定或移动的地方，该泵的基本长度为1-5米，适用于各企业输送生活污水，建筑污水，含粒块状介质的工业液体，也可用于抽送清水。

应用范围：yw液下型排污泵应用于企业单位废水排放。 城市污水处理厂排放系统。

地铁、地下室、人防系统排水站。 医院、宾馆、高层建筑污水排放。 住宅区的污水排水站。

市政工程，建筑工地中稀泥浆的排放。 自来水厂的给水装置。 养殖场污水排放及农村农田灌溉。

勘探矿山及水处理设备配套。 代替肩挑人担，吸送河泥。

使用条件水温 60 ，液体ph值为4~10。

产品特点：

yw液下型排污泵采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

yw液下型排污泵的机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料，同时将密封改进为双端面密封，使其长期处于油室内运行，可使泵安全连续运行8000小时以上。

yw液下型排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。

yw液下型排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，及定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机绝对保护。 可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护，提高了产品的安全性与可靠性。

浮球开关可以根据所需液变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。

可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来极大方便，人可不必为此而进入污水坑。

能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载。

有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统，移动式自由安装系统。

序号	型号	口径 (mm)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (kw)
1	25yw8-22-1.1	25	8	22	2900	1.1
2	32yw12-15-1.1	32	12	15	2900	1.1
3	40yw15-15-1.5	40	15	15	2900	1.5
4	50yw15-30-2.2	40	15	30	2900	2.2
5	50yw20-7-0.75	50	20	7	1450	0.75
6	50yw10-10-0.75	50	10	10	1450	0.75
7	50yw20-15-1.5	50	20	15	2900	1.5
8	50yw15-25-2.2	50	15	25	2900	2.2
9	50yw18-30-3	50	18	30	2900	3
10	50yw25-32-5.5	50	25	32	2900	5.5
11	50yw20-40-7.5	50	20	40	2900	7.5
12	65yw25-15-2.2	65	25	15	2900	2.2
13	65yw37-13-3	65	37	13	2900	3
14	65yw25-30-4	65	25	30	2900	4
15	65yw30-40-7.5	65	30	40	2900	7.5
16	65yw35-50-11	65	35	50	2900	11
17	65yw35-60-15	65	35	60	2900	15
18	80yw40-7-2.2	80	40	7	1450	2.2
19	80yw-43-13-3	80	43	13	2900	3
20	80yw40-15-4	80	40	15	2900	4
21	80yw65-25-7.5	80	65	25	2900	7.5
22	100yw80-10-4	100	80	10	1450	4
23	100yw110-10-5.5	100	110	10	1450	5.5
24	100yw100-15-7.5	100	100	15	1450	7.5
25	100yw85-20-7.5	100	85	20	1450	7.5
26	100yw100-25-11	100	100	25	1450	11
27	100yw100-30-15	100	100	30	1450	15
28	100yw100-35-18.5	100	100	35	1450	18.5
29	125yw130-15-11	125	130	15	1450	11
30	125yw130-20-15	125	130	20	1450	15
31	150yw145-9-7.5	150	145	9	1450	7.5
32	150yw180-15-15	150	180	15	1450	15
33	150yw180-20-18.5	150	180	20	1450	18.5
34	150yw180-25-22	150	180	25	1450	22
35	150yw130-30-22	150	130	30	1450	22
36	150yw180-30-30	150	180	30	1450	30
37	150yw200-30-37	150	200	30	1450	37
38	200yw300-7-11	200	300	7	970	11

39	200yw250-11-15	200	250	11	970	15
40	200yw400-10-22	200	400	10	1450	22
41	200yw400-13-30	200	400	13	1450	30
42	200yw250-15-18.5	200	250	15	1450	18.5
43	200yw300-15-22	200	300	15	1450	22
44	200yw250-22-30	200	250	22	1450	30
45	200yw350-25-37	200	350	25	1450	37
46	200yw400-30-45	200	400	30	1450	45
47	250yw600-9-30	250	600	9	980	30
48	250yw600-12-37	250	600	12	1450	37
49	250yw600-15-45	250	600	15	1450	45
50	250yw600-20-55	250	600	20	1450	55
51	250yw600-25-75	250	600	25	1450	75
52	300yw800-12-45	250	800	12	1450	45
53	300yw500-15-45	300	500	15	980	45
54	300yw800-15-55	300	800	15	980	55
55	300yw600-20-55	300	600	20	980	55
56	300yw800-20-75	300	800	20	980	75

本产品的品牌是嘉泽，型号是200YW350--22--22，材质是铸铁，性能是不阻塞，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是闭式，叶轮数目是1，流量是350（m³/h），扬程是22（m），汽蚀余量是0（m），许过最大粒径是30（mm），吸入口径是150（mm），排出口径是200（mm），规格是200YW350--22--22