立式带轴套不磨轴泥浆泵 铸铁

| 产品名称 | 立式带轴套不磨轴泥浆泵 铸铁 | |
|------|------------------------------|--|
| 公司名称 | 泰兴市温心泥浆泵厂 | |
| 价格 | 面议 | |
| 规格参数 | 品牌: 型号:NL100-15 材质:铸铁 | |
| 公司地址 | 马甸镇双彭村 | |
| 联系电话 | 86-0523-87534608 13327792587 | |

产品详情

这个下面是带套的专利油封,不磨轴,就不容易串浆!寿命长!

以下常用泥浆泵常用油封容易磨轴,寿命短!

泥浆泵性能和参数

| TU - | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | |
|-----------|---------|-----|-----|-----------|-------|
| 型号 | | | | | 功力 |
| nl100-15a | 100方/小时 | 15m | 56% | 1460r/min | 7.5kw |
| nl100-16b | 150方/小时 | 16m | 61% | 1460r/min | 15kw |
| nl125-18 | 160方/小时 | 18m | 62% | 1460r/min | 15kw |
| nl150-15 | 250方/小时 | 15m | 63% | 1460r/min | 22kw |
| nl150-16 | 300方/小时 | 16m | 65% | 1460r/min | 30kw |
| nl100-28 | 150方/小时 | 28m | 65% | 2960r/min | 22kw |
| | | | | | |

本产品的品牌是温心,型号是NL100-15,材质是铸铁,性能是不阻塞,原理是离心泵,泵轴位置是边立式,叶轮吸入方式是单吸式,叶轮结构是开式,叶轮数目是1,流量是100(m3/h),扬程是15(m),汽蚀余量是4(m),许过最大粒径是50(mm),吸入口径是100(mm),排出口径是100(mm)