

GMZ型高效渣浆泵博山渣浆泵淄博渣浆泵《神力》

产品名称	GMZ型高效渣浆泵博山渣浆泵淄博渣浆泵《神力》
公司名称	山东神力渣浆泵科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GMZ卧式渣浆泵 材质:高铬耐磨合金
公司地址	淄博市博山区山头镇南神头社区南首
联系电话	4136400 15605333464

产品详情

产品技术说明

1、gmz型渣浆泵

高效耐磨渣浆泵是单级单吸、轴向吸入悬臂卧式离心泵，可广泛用于冶金、矿山、电力、煤矿、水利、化工、轻工、石油等部门输送含有大量固体物料的磨蚀性或腐蚀性浆体。

gmz型系列泵，除泵头部分（包括前后泵壳、蜗壳、前后护板、叶轮等）结构不同外，其余部分结构相似，采用同一系列的传动部分，下面按泵头部分、轴封部分及传动部分，分别叙述其结构特点。

泵头部分：gmz型系列泵为双泵壳结构，即前泵壳、后泵壳和带有可更换的过流部分（包括叶轮、蜗壳、前护板、后护板）。前后泵壳根据工作压力，采用灰铸铁或球墨铸铁制造，垂直中开，用螺栓连接，后泵壳有止口与托架用螺栓连接，泵的吐出口可按八个角度旋转安装，叶轮前后盖板带有背叶片以减少泄漏，提高泵的寿命及效率。各型泵进口均为水平方向，从传动方向看泵为顺时针旋转。

轴封部分：轴封有三种型式，副叶轮轴封及填料轴封、机械密封。

副叶轮轴封：在泵进口正压力值不大于泵出口压力值的10%时的单级泵或多级串联第一级泵，可以采用副叶轮轴封，副叶轮轴封具有不稀释矿浆，密封效果好等优点。

填料轴封：填料轴封结构简单，维修方便，需使用轴封水，对于不适于用副叶轮轴封的工况及泵吸上使用工况可采用填料轴封。

机械密封：对于不适于以上两种轴封的工况下，采用机械密封，减少轴封部分的维修次数。

传动部分：本系列泵均采用同一系列的传动，包括托架和轴承组件，泵轴直径大，刚性好，悬臂短，在恶劣的工况下不会弯曲和振动，轴承选用单列圆锥滚子轴承及深沟球轴承，组合使用能够承受泵的最大轴向及径向载荷，轴承采用稀油润滑，轴承体两端有密封端盖，能有效防止矿浆等污物进入轴承，该泵在轴承体上设有两个胶管接头，可与水源接通，对轴承室进行冷却，因此可在较高的环境温度下工作，保证轴承安全运行，具有较高的寿命。

2、yz型液下式渣浆泵

yz型液下式渣浆泵是立式单级单吸悬臂式离心泵结构。液下部分无密封无轴承，克服老式液下泵密封，轴承使用寿命短、维护工作量大的缺点。叶轮为半开式叶轮，在叶轮吸入边延伸处设有搅拌叶片。工作中回流搅拌、机械破碎、防止堵塞，过流部件采用高铬耐磨合金材质，使用寿命长等特点。适用于输送强磨蚀、高浓度、大颗粒的渣浆。该泵主要用于环保、市政工程、火力发电厂、煤气焦化厂、炼油厂、炼钢厂、采矿、造纸业、水泥厂、食品厂、印染等行业抽吸浓液、稠油、油渣、污浊液、泥浆、灰浆、流砂及城市排污沟道的流动污泥，以及含有煤块、灰渣的液体。也可作为化工、医药等行业抽吸含有泥砂渣物的流体和有腐蚀性液体。

服务承诺

保修期应从设备稳定运行试生产后算起一年，在保修期之内若发生质量问题，供方在最短的时间内派有经验的技术人员到现场免费修理，直至更换部件或整台设备。

供方提供优质的技术服务，在设备安装及调试阶段免费提供监督安装及指导服务。供方对需方人员免费进行运行和检修方面的培训。

本产品的品牌是神力，型号是GMZ卧式渣浆泵，材质是高铬耐磨合金，性能是耐磨，耐腐蚀，原理是离心泵，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是半开式，闭式，叶轮数目是1，流量是5-3500（m³/h），扬程是4-140（m），汽蚀余量是5-7（m），许过最大粒径是120（mm），吸入口径是5-400（mm），排出口径是5-350（mm）