

潜水轴流泵|潜水混流泵 350QZ100G

产品名称	潜水轴流泵 潜水混流泵 350QZ100G
公司名称	杭州五邦工业泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:350QZ100G 性能:大流量
公司地址	中国 浙江 杭州市 长浜路68号
联系电话	86 0571 85204428 13588809326

产品详情

流量范围：600-26000m³/h扬程范围：2-20

m使用温度：-15 -50 配套功率：1.1-355kw工作压力： 1.6mpa过流材质：铸铁、不锈钢

alqz系列潜水轴流泵、alqh系列潜水混流泵是本公司在引进国内外先进技术，根据用户的要求及使用条件精心设计而研制成功的新一代产品。水力模型均达到国内领先水平，和旧模型相比流量提高20%-30%，效率提高3%-5%，且抗汽蚀性能优良。

alqz、alqh系列泵具有单机流量大，扬程幅度宽，效率高等特点。潜水电机与水泵一体式结构，潜入水中运行，具有传统机组无法比拟的优点：

- a、大大简化泵站土建及建筑结构工程，节约泵站工程造价占总造价30%-40%。
- b、维护简便，有泄漏及内部绕组温升保护装置，可配备控制柜，运行可靠。
- c、噪声低、寿命长。

alqz、alqh系列产品的叶轮与叶轮座材料有铸铁、球铁、铸铜（青铜）及不锈钢等，供用户按照所需选取。

工作条件

不超过50 的清水及类似清水的其他液体。

结构说明：

进出水流道安装方式

1、

进水流道：按样本外形安装图推荐形式，泵在液体中最小淹没深度应大于图中值。 2、
出水方式：拍门或其他方式 3、安装方式：变管悬吊、井筒悬吊、混凝土预制井筒式

电机

潜水电机 功率等级：电气性能指标符合gb755 防护等级：ip68
冷却方式：icwo8a41 基本安装形式：im3013 电压等级： 355kw、
电压为380v或660v>355 kw、电压为380v、660v、6kv、10
kv 绝缘频率：f 额定频率：50hz 电缆长度10m

轴封

设有两道或三道机械密封。第一道与水直接接触的机械密封以便为碳化硅，第二、第三道一般为石墨对碳化硅。

防漏保护

alqz、alqh系列泵设有防漏保护传感器。当油室、电机腔或接线盒内被水渗漏时，传感器发出警报或停机，并保留故障信号。

过热保护装置

潜水电机绕组中设有过热保护器，当温度超过规定时，发出信号或停机。

转向

从电机上方看，叶轮顺时针方向旋转。

本产品的品牌是AOLI/奥利，型号是350QZ100G，性能是大流量，材质是铸铁，驱动方式是电动，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，用途是农业输送水，城市给水，轻度污水排放及调水工程，转速是1450（r/m），功率是18500（w），直联电机是潜水电机，流量是901（m³/h），扬程是4.05（m），产品单价是25800.00