

YC600多功能工具机 小型机床 远程机床

产品名称	YC600多功能工具机 小型机床 远程机床
公司名称	东莞市塘厦汇丰机床经营部
价格	面议
规格参数	类型: 型号:YC600 重量:240 (kg)
公司地址	深圳市宝安区观澜镇竹村
联系电话	86-075528108021/29056021 13691627057

产品详情

本样本所列数据如有变动，恕不另行通知。 (the sample given herein are subject to alteration without notice)

车 削 cutting		钻 铣 削 drilling&millin	
床身上最大工件回转直径max.size of workpiece rotating over bed	300mm	最大钻孔直径max.drilling capacity	20mm
最大工件长度max.length of workpiece	650mm	主轴端面至工作台面距离distance from bench to spindle nose	240—320mm
刀架上最大工件回转直径swing diameter over tool carrier	140mm		
主轴通孔直径spindle bore	26mm		
主轴孔莫氏锥度taper of hole in spindle morse	no.4	主轴中心线至立柱回转表面距离distance between spindle centre and the surface of column	310mm
刀架最大横向行程max.cross stroke over small tool carrier	200mm		
小刀架最大纵向行程	80mm		

max.longitudinal stroke over small tool carrier			
加工公制螺纹种数 metric thread kinds on processing	14	钻铣头箱绕立柱回转角度 swivel-angle of milling and drilling headstock around the column	
加工英制螺纹种数 inch thread kind on processing	20		
加工公制螺纹螺距范围 metric thread pitch on processing	0.5-3mm		
加工英制螺纹螺距范围 inch thread pitch on processing	11-40 1/n分	钻铣头箱垂直升降行程 milling drilling headstock vertical stroke	80mm
纵向进给量级数 longitudinal feed grade	20		
横向进给量级数 cross feed grade	20	主轴转速级数 spindle speed step	9
主轴每转刀架的纵向进给量 longitudinal feed on spindle tool carrier	0.036-1.43mm	主轴转速范围 spindle speed scope	315-2000r/min
主轴每转刀架的横向进给量 cross feed on spindle tool carrier	0.003-0.134mm	工作台面尺寸 bench dimension	150*425mm
尾座套筒的最大移动量 max.stroke of tailstock sleeve	50mm	电机 electric motor	370w220v , 50hz(110v,60hz)
主轴转速级数 spindle speed step	6	其它 others	
主轴转速度范围 spindle speed scope	160-1600r/min	净重 net weight	240kg
电机 electric motor	550w220v , 50hz(110v,60hz)	外型尺寸 overall dimension	130*55*74mm

选购购件special optional accessories

中心架 steady rest	1set
跟刀架 follow rest	1set
花盘 face plate	1set
四爪卡盘 four jaw chuck	1set
平口钳 maching vice	1set
组合车刀 turning tool set	1set
铣刀盘 face mill cutter	1set
方箱 step block	1pc

本产品的类型是面加工类，型号是YC600，重量是240 (kg)，主轴转速级数是6，主轴转速范围是315-2000 (rpm)，钻孔直径范围是20 (mm)，动力类型是机械传动，主电机功率是0.37 (kw)，工作形式是车钻铣，布局形式是卧式，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，加工定制是否，属性是属性值