

# FLUKE 2638A 数据采集器 FLUKE-2638A 全能型数据采集系统

产品名称	FLUKE 2638A 数据采集器 FLUKE-2638A 全能型数据采集系统
公司名称	上海睿勤电子有限公司
价格	面议
规格参数	类型:温度记录仪 品牌:FLUKE/福禄克
公司地址	中国 上海 上海市黄浦区 上海市广西北路528号安基大厦1606室
联系电话	86-021-61367204 13524208539

## 产品详情

技术指标	
直流电压	量程 : 100 mv ~ 300 v
	分辨力 : 0.1 μv ~ 1 mv
	基本准确度 : 0.0024%
交流电压	量程 : 100 mv ~ 300 v
	分辨力 : 0.1 μv ~ 1 mv
	基本准确度 : 0.11%
电阻	量程 : 100 ~ 100 m
	分辨力 : 0.1 m ~ 100
	基本准确度 :
频率	量程 : 20 hz ~ 1 mhz
	准确度 : 0.01%
rtd (pt 100)	量程 : -200 °c ~ 600 °c
	分辨力 : 0.001 °c
	准确度 : 0.016 °c
j型热电偶	量程 : -210 ~ 1,200 °c

	分辨力：	0.01 ° c
	准确度：	0.53 ° c
k型热电偶	量程：	-270 ° c ~ 1,372 ° c
	分辨力：	0.01 ° c
	准确度：	0.60 ° c
t型热电偶	量程：	-270 ° c ~ 400 ° c
	分辨力：	0.01 ° c
	准确度：	0.62 ° c
其他热电偶类型	r, s, n, e, b, c, d, g, l, m, u, w	

通用指标	
通道	22 ~ 66个模拟输入;8个数字输入、输出和6个报警输出 (ttl) ;1个计数器
电源	电源电压 100 v 至 240 v四档可选 , 100v , 120v , 220v , 240v 频率 47hz 至 440 峰值(平均24w)
通讯	lan 10/100 mb , tcpip dhc 远程命令 : scpi命令集
内部存储器	57000个扫描读数 1000个设置文件
文件安全性	双级别 , 管理员 , 4个安全用户 , 普通用户状态
报警输出	6个ttl输出 - 可分配一个或几个通道
报警设定点	每通道可分配两个报警点 , hi lo , hi hi , lo lo
语言	中文 , 英文 , 法文 , 德文等九种语言
环境温度	操作 0 ~ 50 存储 20 ~ 70 预热 一个小时全面达到准确度指标
相对湿度 (非冷凝)	操作: 0 ~ 28 <90% 28 ~ 40 <75% 40 ~ 50 <50% 储存 : : 20 ° c ~ 70 ° c <95%
重量	6公斤
尺寸	150 x 285 x 385mm
标准机架高度	3 u

型号描述  
2638a/40

数据采集器，40个通用通道（包括两个继电器板（2638a-rly），两个（2638a-100）  
数据采集器，40个通用通道（包括两个继电器板（2638a-rly），两个（2638a-100）

#### 通用配件:

配件描述  
2638a-20chkit  
2638a-100  
2638a-rly  
y2638  
2638a-101  
2638a-1gb  
2638a/case  
2680a-apsw  
2680-904

20通道扩展选件（包括一个继电器板(2638a-rly)和一个接线盒(2638a-100)  
通用接线盒  
继电器板，用于更换  
19英寸机架安装件  
10 分流器，10个，最大100ma，准确度0.05%  
1gb usb存储器  
运输箱  
fluke daq 4.0 应用程序软件  
趋势绘图软件（需要2680a-apsw）

本产品的加工定制是否，类型是温度记录仪，品牌是FLUKE/福禄克，型号是FLUKE2638A数据采集器FLUKE-2638A全能型数据采集系统，测量范围是-200-1370，测量精度是0.0025，电源是220v，外形尺寸是150x285x385mm