

《》优质人孔 不锈钢人孔 常压人孔 锅炉人孔 手孔

产品名称	《》优质人孔 不锈钢人孔 常压人孔 锅炉人孔 手孔
公司名称	温州博伟流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博伟 型号:400
公司地址	中国 浙江 温州 沙城镇沧宁村滨河巷6弄1号
联系电话	86 0577 86819283 13587613889

产品详情

博伟流体设备的人孔采用sus304,316l制作,可以满足食品,生物制药领域各种介质的特殊要求,其光滑,无缝,自动排空手工艺流体通道还非常适用于蒸汽踏它就地清洗的需要,在制造加工过程中严格按fda要求进行质量监控,采用电脑三维设计,是为gmp要求而制造的。产品应用于乳制品、啤酒、食品、饮料、制药、生物工程等工业领域大罐及容器上；椭圆型（压力）：可承受最大压力5bar 规格：435×335,535×435,635×525(按客户需求) 圆型（压力）：可承受最大压力5bar 规格：400×120,430×120,450×120,500×120,600×120(按客户需求) 圆型（非压力）：大罐人孔开口防尘,此类人孔安装在液体上方。 规格：400×100,430×100,450×100,500×100,600×100。(按客户需求) 长方形（压力）：可承受最大压力5bar。 规格：330×430,435×512,412×535；(按客户需求)

温州博伟从事不锈钢人孔的生产，采用流水线式作业，从原材料采购至产成品，各环节有严格质量把控，客户使用至今无一例人孔渗漏事故。博伟人孔年产3万套，产品广销国内各大容器机械厂，同时常年出口欧美市场。

人孔材质：有304、3016l、321、304l、316

制造标准：根据国家人孔相关标准要求生产

人孔尺寸：可以按用户要求来图、来样尺寸加工、非标定做

人孔常见规格：150mm-600mm表面处理：内外镜面光洁度ra 0.8 μm,内外机械抛光与电抛光ra 0.2 μm,外表面抛光或亚光。人孔外包装：纸箱，塑封防压防震

人孔应用范围：食品、饮料、制药、乳制品、啤酒以及精细化工卫生级人孔可以满足食品,生物制药领域各种介质的特殊要求,其光滑,无缝,自动排空手工艺流体通道还非常适用于蒸汽和就地清洗的需要,在制造加工过程中严格按fda要求进行质量监控,采用电脑三维设计,是为gmp要求而制造的。产品应用于乳制品、啤酒、食品、饮料、制药、生物工程等工业领域大罐及容器上；人孔种类：常压式、压力式带视镜、手轮式、长方形、椭圆、椭圆带镜、手孔、方形等；规格材质规格可根据客户要求生产。还可根据客户来

图、来样加工非标人孔

不锈钢快开人孔订货常用规格有：

1	中方人孔	555*430*筒圈厚度*盖厚度	用于发酵罐，外开式，便于排渣
2	小方人孔	450*340*筒圈厚度*盖厚度	
3	椭圆人孔	530*430*筒圈厚度*盖厚度	用于储罐，内开式，依据厚度承压
4	椭圆人孔	445*325*筒圈厚度*盖厚度	
5	圆人孔	400*筒圈高度	用于常压容器，罐顶，易操作
6	圆人孔	450*筒圈高度	
7	圆人孔	500*筒圈高度	
8	法兰人孔	400*筒圈高度	用于带压容器，罐顶用
9	法兰人孔	450*筒圈高度	
10	法兰人孔	500*筒圈高度	
11	吊盖人孔	400*筒圈高度	用于带压容器，罐体用
12	吊盖人孔	450*筒圈高度	
13	吊盖人孔	500*筒圈高度	

博伟流体设备有限公司同时根据不同罐体提供非标定制人孔。

本产品的加工定制是是，品牌是博伟，型号是400，适用范围是锅炉配件，结构形式是其他，规格是400