

# 仪器-氯离子测试仪 国产

产品名称	仪器-氯离子测试仪 国产
公司名称	献县淋诚锦建筑器材销售部
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:2501B
公司地址	广东省广州市天河区沙太路158号
联系电话	86-02022340897 13926106444

## 产品详情

该氯离子选择产品描述： 该产品选用氯离子选择电极来精确测定混凝土中氯离子的总含量。

电极可以对水溶性混合物中的氯离子进行选择测试，测试时氯离子选择电极和参考电极有电势差，氯离子测试仪就是测试此电势差。 产品特性：

自动温度补偿（atc）和自动关机。

多功能合一（标定、测试、打印等）；使用/操作简易。

直接显示结果：氯离子浓度（mg/kg）同时给出mv数和%浓度。

数字液晶显示；自诊断功能，出错提示最大程度降低人为误差。

高分辨率：0.0001% 高性能电极：电极采用专利技术，测试后填充液无需倒出，普通电极到使用寿命必须更换，而此电极用 随机所带砂纸按8字形打磨浸泡后可如同新电极继续使用。

数据存储： 主机可以存储100个测试数据 随机所带打印机现场直接打印结果

数据可以传输到电脑。 背光功能：适合各种光线情况

测试相应迅速：大约2分钟；符合ce市场要求。 技术参数/型号：

通过氯离子选择电极进行测试。 测试对象：硬化混凝土、溶液。

测试结果： 1) 酸溶性氯离子浓度 $cl^{-}$ （%）

2) 水溶性氯离子浓度 $cl^{-}$ （%） 3) 总氯离子含量（kg/m<sup>3</sup>）

4) 温度（ ） 测量范围：0.0005%~2.0000%。

准确度：读数的 $\pm 10\%$ （氯离子）， $\pm 1$ （温度）。 操作温度：0 ~ 40 。

分辨率：0.0001（氯离子）。 电源：1) 9v适配器；2) 6节1.2v可充电ni-mh电池。

电池寿命：6个月（每天使用5分钟）。

尺寸/重量：80×190×40mm/约450克 应用： - 混凝土结构现场测试 n

选择性电极 n 规格：复合式固体探头 - 混凝土结构现场测试。 - 尺寸：190×2

0mm（长×直径） - 外壳&探测材料：pc&pvc；接头材料：陶瓷 - 连接电缆和接口

：1.2米，直径（9mm），接口（6针） - 浓度范围：0.7ppm~35,500ppm - 温度范围：5

~ 40 ；ph值范围：4~10 - 主要影响离子：i<sup>-</sup>，br<sup>-</sup>，cn<sup>-</sup>，s<sup>2-</sup> /-isa:kno<sub>3</sub> 其它信

息： u 2501-b氯离子含量测试仪基本配置 1、氯离子电极：1个 2、主机(数字液

晶显示，便携式)：1台 3、电极保护盖：1个 4、标准溶液（水溶性）0.005%/0.05%/0.5% $c_1$ -

1-(50ml)：3瓶 5、标准溶液（酸溶性）0.005%/0.05%/0.5% $c_1$ -

1-(50ml)：3瓶 6、萃取液（水溶性和酸溶性）：40ml 6瓶 7、蒸馏水：1瓶 8、标准填充液：1瓶 9、电源适配

器：1个 10、电池：6节1.2v可充电ni-mh电池 11、砂纸：2张 12、迷你打印机：  
1台 13、操作手册：1本 14、携带箱：1只

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是2501B，外形尺寸是50（mm），重量是15（Kg），产品用途是实验，规格是1\*2，仪器是仪器