

# V5011P2036霍尼韦尔蒸气调节阀

产品名称	V5011P2036霍尼韦尔蒸气调节阀
公司名称	北京文达伟业机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Honeywell/霍尼韦尔 型号:V5011P2036
公司地址	北京市北京经济技术开发区宏达南路5号1幢一层119
联系电话	59799400 13901147574

## 产品详情

霍尼韦尔蒸气调节阀 v5011p2036调节阀 honeywell调节阀 霍尼韦尔电动蒸气调节阀

特点 硬密封阀座延长使用寿命 无需配件,可与执行器快速连接 精确定位,保证温度控制 低泄漏率  
技术参数  
动作方向 阀杆向下关闭  
公称压力 20bar(2~120 水) 7bar(最高170 蒸汽)  
流量特性 等百分比(水) 线性(蒸汽)  
可调比 50:1  
泄漏率 0.05% of kvs  
行程 20 mm  
连接方式 bspt内螺纹连接  
阀体材料 青铜  
阀杆材料 不锈钢  
阀芯材料 黄铜(水)不锈钢  
介质温度 水:2~120 (最高压力20bar) 120~170 (最高压力12bar) 蒸汽: 最高170 (最高压力7bar)

v5011p2036蒸气调节阀图片:

订货型号

型号	口径	介质	kvs	600n	800n
v5011 p1004	dn25	水	10	1000	1600
v5011 p1012	dn32	水	16	700	1600
v5011 p2002	dn32	蒸气	16	700	1600
v5011 p1020	dn40	水	25	460	1500

v5011 p2010	dn40	蒸气	25	460	1500
v5011 p1038	dn50	水	40	260	850
v5011 p2028	dn50	蒸气	40	260	850

本产品的加工定制是否，品牌是Honeywell/霍尼韦尔，型号是V5011P2036，材质是铜，连接形式是内螺纹，公称通径是25A~50A（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，流动方向是双向，驱动方式是电子，零部件及配件是执行器，类型(通道位置)是二通式，标准是美标，密封形式是硬密封型，规格是25A~50A