

气动薄膜调节阀，质量可靠，型号齐全，欢迎选购。

产品名称	气动薄膜调节阀，质量可靠，型号齐全，欢迎选购。
公司名称	永嘉县明亮自控阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:明亮 型号:ZJHP/M--16C--64C
公司地址	中国 浙江 永嘉县 永嘉县瓯北镇后垟
联系电话	86 0577 67987901 13676526292

产品详情

zjhp气动薄膜单座调节阀（简称调节阀），调节切断阀是气动单元组合仪表中的执行单元，配用电——气转换装置之后，也可以进入电动单元仪表系统。它接受来自调节仪表的信号，直接改变被调介质（如液体、气体、蒸气等）的流量，使被控工艺参数（如温度、压力、流量、液位与成分等）保持在给定值。

该产品是具有体积小、重量轻、可调范围广、泄露量底，流道设计按等截面，低流阻，阀容量大，动作稳定可靠，流量特性精确，拆装调校方便，能在易爆场合工作，因而它广泛应用于化工、石油、电力、冶金、轻纺、造纸等部门的生产过程自动调节与远程控制，深受广大用户欢迎。

技术参数：

公称通径dn(m m)	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200		
额定流量系数 kv	直线		6.9	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440	690
	等百分比		6.3	10	16	25	40	63	100	160	250	400	630
执行机构型 号	正作用		pzma—4		pzma—5			pzma—6			pzma—7		
	反作用		pzma—4		pzma—5			pzma—6			pzma—7		
额定行程l(m m)	16		25			40			60				
膜片有效面积 ae(cm ²)	280		400			600			1000				
公称压力pn(mpa)	1.6 4.0 6.4 10.0												
固有流量特性	直线 等百分比												
固有可调比r	50												

信号范围pr(kpa)	20 ~ 100 40 ~ 200 80 ~ 240
气源压力ps(mpa)	0.14 0.25 0.28 0.40
阀盖形式	标准型、伸长型、低温型、波纹管密封型
连接方式	法兰、焊接、螺纹

本产品的加工定制是是，品牌是明亮，型号是ZJHP/M--16C--64C，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是DN25--DN300（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是高温，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是执行器，形态是柱塞式，类型(通道位置)是二通式，标准是国标，密封形式是硬密封型