

HSC笼式单座调节阀生产价格 上海超派提供

产品名称	HSC笼式单座调节阀生产价格 上海超派提供
公司名称	上海超派阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:超派 型号:HSC笼式单座调节阀
公司地址	上海市崇明县堡镇大通路527号3幢2楼204-2室 (上海堡镇经济小区)
联系电话	86 021 31125666

产品详情

[[hsc笼式单座调节阀]]

【hsc笼式单座调节阀-产品说明】

cv3000调节阀-hsc笼式单座调节阀适用于高压差易产生闪蒸空化的场合，是一种高性能的单座调节阀，坚固的套筒保护阀体不受闪蒸和空化的破坏。阀结构紧凑，有呈s流线型的通道，使其压降损失小，流量大，可调范围广。阀芯导向面积大，抗振性好。调节阀的泄漏量符合ansi b16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。

本产品符合gb/t4213-92。

【hsc笼式单座调节阀-主要技术参数】

阀体

型式 直通单座铸造球形阀

公称通径 40、50、65、80、100、150、200mm

公称压力 ansi 125、150、300、600 jis10、16、20、30、40k pn1.6、4.0、6.4mpa

连接型式 法兰连接：ff、rf、rj、lg

法兰标准：jis b2201984、ansi b16.5981、jb79-59等

焊接连接：嵌接焊sw（40～50mm）对接焊bw（65～200mm）

材料 铸钢 (zg230-450)

铸不锈钢 (zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、zg316l)、钛等

上 阀 盖 常 温 型 (p) : 7 ~ +230 伸 长 型 (e) : -45 ~ 7 +230 ~ +566

伸 长 型 (e) : 00 ~ -45 伸 长 型 (e) : 96 ~ 00

注 : 工作温度不准超过各种材料的允许范围

压盖型式 螺栓压紧式

填 料 v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料

阀内组件

阀芯型式 单座套筒式柱塞型阀芯

套筒形式 分离式套筒

材 料 不 锈 钢 (1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、17-4ph、9cr18、316l)

不 锈 钢 堆 焊 司 太 莱 合 金、钛和耐腐蚀合金等

执行机构

型 式 ha多弹簧薄膜执行机构

膜片材料 丁睛橡胶夹尼龙布

弹簧范围 20 ~ 100、80 ~ 240kpa

供气压力 140 ~ 400kpa

气源接口 rc 1 4

环境温度 -30 ~ +70

注 : 该阀也可配用va5或va6和lvp型执行机构。

阀作用型式 气—关式或气—开式

附 件 定 位 器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

性能

泄 漏 量 金 属 阀 座 : 小 于 阀 额 定 容 量 的 0.01% , 符 合 ansi b16.104976 级

软 阀 座 : 小 于 阀 额 定 容 量 的 10⁻⁷ , 符 合 ansi b16.104976 级

回 差 带 定 位 器 : 小 于 全 行 程 的 1%

不带定位器：小于全行程的3%

基本误差 带定位器：小于全行程的 $\pm 1\%$

不带定位器：小于全行程的 $\pm 5\%$

注：采用标准的v型聚四氟乙烯填料时

可调范围 50 : 1

以“客户满意”作为我们最大的追求，使得水封闸阀产品系列通过iso9001质量管理体系资格认证，多年来水封闸阀也迎得了广大客户的认可和良好口碑，欢迎新老客户来电咨询水封闸阀产品相关信息和资讯！

超派阀门售后服务承诺对于贵公司在超派阀门订购阀门产品，我厂在售后服务方面作如下承诺：一、我对产品质量实行三包，即：包质、包换、保修；二、合同签订后，保证保质、保量，按时交货；三、本公司确保所提供阀门产品达到合同指标四、对于需方的技术咨询，随时给予解答；五、在交付设备时，本厂向需方交付以下资料：发货清单、产品合格证、产品样本、产品使用说明书、技术资料；当接到用户反应质量问题的信函或电话后，保证24小时内作出答复最快解决问题。

本产品的加工定制是是，品牌是超派，型号是HSC笼式单座调节阀，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是40~200（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，流动方向是双向，驱动方式是气动，零部件及配件是阀体，形态是隔膜式，类型(通道位置)是二通式，标准是国标，密封形式是硬密封型