

FZN25-12D/630-20优质户内高压真空负荷开关

产品名称	FZN25-12D/630-20优质户内高压真空负荷开关
公司名称	乐清市云控电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:FZN25-12D/630-20 类型:高压负荷开关
公司地址	乐清市柳市镇万里桥村
联系电话	057715168737747 15168737747

产品详情

fzn25-12d/200系列真空负荷开关及组合电器，适用于三相交流50hz。10kv的配电系统中，具有无污染、无火灾及爆炸危险，能频繁操作等优点，可作为环网柜，箱式变电站等其他类型的开关柜的主元件，用于变压器，电缆，架空线路等电力设备的控制及保护，广泛用于工厂、住宅小区、高层建筑、学校、公园等配电系统中。

fzn25.fzrn25 型真空负荷开关和组合电器,使用三相交流50hz环网或终端供电和工业用电设备中,作负荷控制和短路保护之用,负荷开关分合负荷,闭环电流,空载变压器和电缆充电电流.组合电器可以开断直至额定短路电流的任何电流.采用直动式隔离断口和真空弧室联动.具有手动和电动功能.1、周围空气温度上限：+40度；下限：-25度；2、海拔高度不超过1000m；3、相对湿度日平均值不大于95%，月平均值不大于90%。4、地震烈度不超过8度；5、无火灾、爆炸危险，化学腐蚀及据喇振动的场所；6、污秽等级：级；7、周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体及水蒸汽等明显污染。

型号名称及含义

序号	项目	单位	参数
			fzn25-12d/t630-20
1	额定电压	kv	12
2	额定频率	hz	50
3	额定电流	a	630
			fzrn25-12d/t125

4	1min工频耐压	kv		
	额定绝缘水平			灭弧室断口30;对地
	雷电冲击耐压	kv		
5	额定动稳电流(峰值)	ka	50	对地.相间7
6	4s热稳定电流	ka	20	
7	额定有功负载开断电流	a	630	
8	额定闭环开断电流	a	630	
9	额定电缆充电开断电流	a	10	
10	开断空载变压器容量	kva	1250	
11	额定短路开断电流	ka	-	
12	额定转移电流.额定交接电流	a	-	
13	熔断器型号		-	
14	撞击器输出能量	j	-	
15	额定短路关合电流	ka		
16	接地开关额定动稳定电流	ka		
17	接地开关2s热稳定电流	ka	20	
18	辅助回路额定电压	v		
19	机械寿命	次		ac/cd.

本产品的品牌是云控，型号是FZN25-12D/630-20，类型是高压负荷开关，额定电压是12000（V），额定电流是630（A），额定频率是50（HZ），产品认证是CCC