

铁壳开关 HH3-30/3 HH3-30A 铁壳开关/负荷开关 质保一年

产品名称	铁壳开关 HH3-30/3 HH3-30A 铁壳开关/负荷开关 质保一年
公司名称	乐清市七里港杰胜电气销售中心
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HH3-30/3 类型:低压负荷开关
公司地址	浙江乐清市浙江省温州市乐清市
联系电话	86 577 27861701 13968728942

产品详情

适用范围：

hh3、hh4系列负荷开关（以下简称负荷开关），适用于额定工作电压380v、额定工作电流至800a，频率为50hz的交流电路中，可作为手动不频繁地接通分断有负载的电路，并对电路有和短路保护作用。

结构特点：

1. 开关在结构上设计成侧面旋转操作式，共分四部分，操作机构、熔断器、铁壳和触头统。
2. 操作机构有快速分断装置，开关的闭合和分断速度与操作者手的动作速度开关，因而保证操作人员和设备的安全。
3. 触头系统带灭弧室，触头系统全部装在铁盒之内，完全处于封闭状态，保证人员安全。
4. 罩盖关闭后可以与锁扣楔合，当开关在闭合位置时，由于罩盖与操作机构联锁，罩盖不能打开。另外罩盖也可以加锁。

技术数据：

1. 负荷开关在额定电压105 ~ 110%下其熔断器的额定熔断短路电流应符合下表的规定。
2. 负荷开关的熔断器在周围空气温度为 20 ± 5 时通以 $1.75ie$ 应在1小时内熔断，通以 $1.3ie$ 应在1小时内不熔断（ ie 为负荷开关额定工作电流）。

本产品的品牌是国产，型号是HH3-30/3，类型是低压负荷开关，额定电压是380（V），额定电流是30（A），额定频率是50（HZ），产品认证是CCC