

FZRN21 FZRN21-12负荷开关熔断器

产品名称	FZRN21 FZRN21-12负荷开关熔断器
公司名称	乐清市浙合电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:FZRN21FZRN21-12/630 类型:高压负荷开关
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 翁洋街道前湖埭村
联系电话	86 0577 56689222 13306875677

产品详情

fzrn21-12/630负荷开关-熔断器组合电器用途：fzrn-2112型户内交流高压真空负荷开关-熔断器组合电器是三相交流50hz、额定电压12kv的户内装置，适用于工矿企业配电所及变电站等场合，作负荷控制和短路保护之用。对变压器等电气设备的保护使用比断路器更简便，特别适合于环网、双辐射供电单元和箱式变电站。本设备标准：gb3804-90《3-63kv交流高压负荷开关》和gb1985-89《交流高压隔离开关和接地开关》。主要技术参数：

名称	单位	参数
额定电压	kv	12
额定电流	a	200
额定频率	hz	50
额定绝缘水平/1min工频耐压/雷电冲击耐压（峰值）	kv	对地、相间42；隔离断口48对地、相间75；隔离断口85
额定短路开断电流	a	630
额定转移电流	a	3150
额定短路关合电流	ka	50
4s热稳定电流	ka	20
熔断器型号		sdlaj-12 sflaj-12
额定动稳定电流	ka	50
辅助回路1min 工频耐受电压	kv	2
机械寿命	次	10000

结构特点：本产品由机构箱、隔离开关及传支系统、真空开关及传动系统三部分组成，具有配电性强、重量轻、外型美观、结构紧凑合理和寿命长等特点，而且组柜尤其方便。隔离开关及传动系统通过操作棒进行操作，可以实现合、分、接地三种操作，每秒位置均由锁扣锁定；真空开关及传动系统通过弹簧储能进行快速操作，可以手动，也可以自动。

产品型号如有与图片不一致，请订货电话确认！联系人：童连程（先生）电 话：86 0577

56689222移动电话：13306875677传 真：86 0577 62900467e-mail：hvecn@qq.com

qq：123450079地 址：中国浙江温州市乐清市经济开发区（前湖埭）邮 编：325606

本产品的品牌是浙合电气ECC前高电气，型号是FZRN21FZN21-12/630，类型是高压负荷开关，额定电压是12k（V），额定电流是630（A），额定频率是50（HZ），产品认证是ISO9001