

# 超声波物位变送器 GN 50

产品名称	超声波物位变送器 GN 50
公司名称	上海瓷熙仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GN 型号:50
公司地址	中国 上海市 上海市松江区九亭镇九新公路76号 嘉和阳光大厦613室
联系电话	86 21 57632436 18930933372

## 产品详情

gn-es、bs超声波物位变送器是本公司集三十年工业检测与控制经验，专为低成本、小安装空间、设备配套等应用工况而设计的，它集超声波传感器、温度传感器、超声伺服电路、变送电路为一体，采用smd贴片元件及公司与美国合作研发的asc专用芯片，使得整机电路非常紧凑、简洁；线路板全部镀金，内部电磁屏蔽及软件数字滤波（工业级）出厂48小时高低温老化，使其具有很高的稳定性和长期可靠性。壳体采用质地坚固且声学特性好的nlepf合成材料，其外形精巧美观，防水、防尘，可适应大多数工况现场。在液体罐、墙面、运动臂或仪器壳体上固定gn—es、bs超声变送器时，无须锣钉、改锥等工具，只要有一个m60×1.5的锣孔即可，使得安装非常快速稳妥，检修拆卸十分方便！

小巧型超声波物位变送器技术参数： gn—es

超声变送器具有完善的工业信号接口，可根据距离高精度线性输出： 、电压：0~5v 或 1~5v（定货时确定，默认0~5v） 、电流：0~20ma 或 4~20ma（定货时确定，默认4~20ma） 、开关量：1~3个开关量（定货时确定，默认2个开关量） 、串口：gn485，rs232，rs422 串口数据（默认gn485） 最大量程：8m，9m，10m，12m，15m（任选，更大量程可定制） 盲区： 500mm（根据量程而不同） 工作电压：dc 12v/24v（定货时确定） 波束角：9°（默认15°） 安装方式：m60×1.5锣孔旋进式安装

精度：bs型——0.25%-0.5%

es型——0.25%-0.5%

本产品的加工定制是是，品牌是gn，型号是50，类型是超声波物位变送器，测量范围是15米，测量精度是0.25%~0.5%，工作温度是0~50（ ），输出信号是4~20（ma），材质是高强度合成塑料，辅射面为软面