

# 深圳点焊机生产，广东点焊机，数控，气动点焊机

产品名称	深圳点焊机生产，广东点焊机，数控，气动点焊机
公司名称	深圳市零零柒焊接技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:50KVA 驱动形式:气动
公司地址	深圳市光明新区白花社区丽霖科技园厂房3号第二层
联系电话	13923782005

## 产品详情

75kva大功率点焊机。焊接能力：4+4mm，线16+16mm。电源380v，冷却：水冷型。

交流点焊机

性能特性：数显微电脑控制，三段位脉冲放电，进口可控硅，电流稳定，焊接牢固。

适用行业：铁线制品，五金灯饰，餐厨用具，汽车，小家电，小五金等。

技术参数

型号	额定容量(kva)	初级电压(v/hz)	最大短路电流 (a)	负载持续率 (%)	臂伸尺寸 (mm)	电极行程 (mm)	焊接能力(mm)	
							线材	板材
dn25	25	380/50	11200	60	380	50	8+8	2.0+2.0
dn35	35	380/50	15500	60	380	50	10+10	2.5+2.5
dn50	50	380/50	18600	60	380	50	12+12	3.0+3.0
dn80	80	380/50	23500	50	380	50	16+16	4.0+4.0
dn100	100	380/50	28500	50	400	80	20+20	4.5+4.5
dn150	150	380/50	36200	50	400	80	25+25	5.5+5.5

主要产品有：

1、电阻点焊机，对焊机，闪光对焊机，滚焊机，缝焊机

- 2、直缝自动氩弧焊接机，环缝自动氩弧焊接机
- 3、不锈钢水塔焊接机整套设备，水箱焊接机整套设备
- 4、玻璃锅盖钢带焊接机，储能式直流点焊机
- 5、油炸网篮滚焊机，丝网自动排焊机
- 6、精密电子点焊机，dc接头线点焊机，电子脚线点焊接焊机
- 7、手持移动式点焊机，无痕点焊机
- 8、其他专用自动化焊接设备及特殊焊接成型辅助设备
- 9、纯钨棒，钨铜，稀土铜，铬钼铜，镍铜等焊接电极材料

序号	产品型号	额定容量 (kt v)	初级电压 (v )	空载电压范围 (v )	负载持续 (%) )	焊接厚度 (mm )	主要用途 (mm)
1	dn-63	63	380	3.22-6.67	50	碳钢6+6	可焊铝0.8+0.8， 钢 15+ 15
2	dn-63b	63	380	3.22-6.67	50	碳钢6+6	同1
3	dn-125	125	380	4.22-8.44	50	碳钢8+8	可焊4+4以下不 铝板， 20+
4	dn-125b	125	380	4.22-8.44	50	碳钢8+8	同3
5	dn2-100	100	380	3.65-7.3	20	碳钢4+4	可焊1.5+1.5以下 铝板
6	dn2-200	200	380	4.42-8.85	20	碳钢6+6	可焊不锈钢3+3
7	dn2-400	400	380	5.42-10.84	20	碳钢8+8	可焊不锈钢6+6
8	dn3-75	75	380	3.33-6.60	20	碳钢2+2	系摇臂式单点焊
9	dn3-100	100	380		20	碳钢2.5+2.5	同8
10	dn7-3 × 100	3 × 100	380		20	纵5-25钢筋横4- 12	用于钢筋网成金
11	dn7-6 × 35	6 × 35	380	2.75-9.15	20	纵3-6钢筋横3-8	焊接纵向钢筋12
12	dr-100-1储 能	100j	220/380	5 (级)	20	不锈钢0.5	用于小型电器零 不锈钢丝
13	dr-60sh储 能	600j	220	0-14.2	20	不锈钢1+1黄铜	适用于纯金属和 的焊接，供电评 之用
14	sdn-10	10	380	1.86-3.65	50	2根 0.53导线	用于转子直径 焊接
15	sdn-16	16	380	1.86-3.65	50	碳钢2+2	可焊不锈钢1+1 和小型时晶体管
16	so212nt-5a	17	220/380	1.86-3.65	50	碳钢2+2	焊接不锈钢1+1
17	so232nt-5a	17	220/380	1.86-3.65	50	碳钢2+2	焊接不锈钢1+1

18	so412nt-5a	31	220/380	2.5-4.6	50	碳钢4+4	焊接不锈钢2+2
19	5aso432 { 8 a	31	220/380	2.5-4.6	50	碳钢4+4	焊接不锈钢2+2 (0, 8a臂长800)
20	so462	31	380	2.5-4.6	50	碳钢4+4	焊接不锈钢2+2
21	c130sp-san	160	380	17.6-23	50	碳钢3+3	低碳钢3+3, 任 焊件, 如汽车身
22	c130fp-san	160	380	17.6-23	50	碳钢3+3	同21
23	dn3-065sh	265	380	22.3-30.4	50	碳钢3+3	同21
24	p260cc-10a	152	380	4.52-9.04	50	碳钢0.4-6	不锈钢0.4-4铝0. 镀铜, 适用多层
25	p300dt1-a	247	380	1.82-7.29	50	碳钢6+6	不锈钢2.5+2.5铝

本产品的品牌是007，型号是50KVA，驱动形式是气动，电流是交流，频段是高频，焊接原理是对焊，工作形式是点焊，作用对象是金属，作用原理是脉冲，用途是焊接，电极行程是80，额定频率是50/60，焊接直径是10+10，最大短路电流是20000