

防水防腐保温工程服务企业资质证书怎么申请

产品名称	防水防腐保温工程服务企业资质证书怎么申请
公司名称	高德资信评估(广东)有限公司
价格	.00/件
规格参数	办理范围:全国受理 三年有效期:国家标准化委员会备案 证书作用:招投标加分、形象提升、提升信用度
公司地址	广州市天河区吉山新路街4号301-103
联系电话	18680565502

产品详情

防水防腐保温工程服务企业资质证书

企业资质申请企业需要提交的基础资料：（欢迎来电咨询易经理）

- 1、公司报名申请表1份盖公章法人章扫描件。
- 2、公司营业执照复印件1份，盖公章。
- 3、法人身份证复印件一份，盖公章。

发扫描件资料给我，其他资质申请需要的资料文件交给我们来搞定。

防水防腐保温工程服务企业资质证书

很多家庭装修、公共建筑、城市房屋发展都需要进行管道防腐保温工程，而防腐工程就是通过采取各种手段，保护容易锈蚀的金属物品，来达到延长其使用寿命的目的，常用的方法有物理防腐、化学防腐、电化学防腐等，下面为大家详细介绍：

防腐保温施工的过程是什么样的？

- 1、对于管道来讲，应使用手工或者机械进行除锈，要彻底除锈，要露出光滑的金属表面。
- 2、除锈完成后，要将金属表面的灰尘或者积灰清除掉。
- 3、在进行施工时，金属表面不能受损或者变形。

- 4、管道除锈完成后，要及时涂刷防腐底漆。进行底漆配制时，底漆要粘稠些，并要涂刷均匀。
- 5、涂刷防腐漆，要涂刷几遍，一遍是肯定不行的。第一遍漆完全干后，才能涂刷第二遍漆。
- 6、一般底漆涂刷好以后，应看不到金属的表面，不能有遗漏的地方，否则为不合格。
- 7、涂刷好底漆以后，要进行压力试验，试验合格后才能进行面漆的涂刷。
- 8、面漆施工时，所选择的型号和颜色要按照设计要求来选择，施工温度为15 —30 ，湿度不能大于80 %。
- 9、配制要合理，粘度要适当，并要搅拌均匀，不能有杂质、杂物，如有应先清除掉，然后再进行施工。在施工前，要进行试涂。试涂没有问题后才能正式进行刷涂。
- 10、刷涂好以后，涂层表面应无任何缺陷和破损现象，比如针孔、气泡等，否则即为不合格。

防腐保温工程怎么进行施工质量检验？

- 1、应按照规定进行质量的验收，要达到一定的除锈等级。
- 2、施工过程中，对涂层的质量要随时进行检查，必要时可以使用检测仪器。
- 3、保护层也要进行检查，偏差不能大于4mm，保护层应没有任何问题。