

# 单相接触式自耦调压器TDGC2J-5KVA电压测试设备专用

产品名称	单相接触式自耦调压器TDGC2J-5KVA电压测试设备专用
公司名称	上海牟氏电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:5KVA
公司地址	上海市奉贤区庄行镇南亭公路2168号5幢1019室
联系电话	13868715095 13868425610

## 产品详情

### 调压器--产品概述

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛，tj2j型调压器产品外形呈六角形，属老型产品；tdgc2、tsgc2型调压器外形呈四角形，属新型产品。

### 调压器--使用场合 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

工业轻工业家用电器照明系统

### 调压器--产品性能 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

输入电压	单相220 v
输出电压	单相0-250 v
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加失真

温升	<60
抗电强度	2000v/min
绝缘电阻	单相>5m

tdgc2j-5kva的图片:

本店厂家直销模式：在这里给购买者减少了销售中间的很多环节，节省了很多的费用。

购买流程：售前咨询，选择产品型号；拍下宝贝，支付货款；物流运输，检查货物，签字收货。使用流程：请仔细看产品说明书，安装产品，使用产品，不明白的产品情况的，请咨询：13868425610。

关于货到付款：使用德邦物流，货到付款，大家交易双方放心，德邦物流服务比较好，安全，方便，快捷。

售后服务：

本店所售商品均为全新原装正品，经专业检验人员严格检验，并严格执行国家三包政策，7天包退换，一年免费维修，终身为您耐心维护。

本产品的电压比是220/250，电源相数是单相，额定功率是5KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是自冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是MUSHIDQ/上海牟氏，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是屏蔽式，效率( )是0.8，型号是TDGC2J-5KVA