

直接安装内外螺纹式两阀组 仪表二阀组

产品名称	直接安装内外螺纹式两阀组 仪表二阀组
公司名称	盐城飞托克阀业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FEITOK 型号:DTCT3
公司地址	阜宁县阜城镇北周庄村三组288号
联系电话	13851336006 13962032509

产品详情

产品名称：直接安装内外螺纹式两阀组

产品型号：dtct3

品 牌：feitok

销售热线：0515-87237309

安装尺寸图

订货信息				
代码	结构件材料			
	阀体	阀帽	阀杆	泄放/排污堵头
1	304sst	304sst	304sst	304sst
2	316sst	316sst	316sst	316sst
代码	仪表接口（出口）			
a	1/2-14 npt 外螺纹			
b	1/2-14 npt 内螺纹			
c	m20 × 1.5 外螺纹			
d	m20 × 1.5 内螺纹			

s	特殊定制
代码	过程接口（进口）
a	1/2-14 npt 外螺纹
b	1/2-14 npt 内螺纹
c	m20 × 1.5 外螺纹
d	m20 × 1.5 内螺纹
s	特殊定制
代码	填料
1	四氟乙烯
2	石墨
代码	dt阀组选项
	接头
ca	转成 14 × 2对焊接头
cb	转成 1/2-in卡套接头
cc	转成 12卡套接头
cd	转成 6卡套接头
cs	定制接头
	清洗
p2	特殊清洗（禁油），仅适用填料为四氟乙烯の場合
	堵头/泄放堵头
pm	1/4-18npt 堵头及泄放堵头，仅适用于多口压力表阀
ps	定制
	组装
ia	与仪表一体化组装并打压测试

本产品的加工定制是是，品牌是FEITOK，型号是DTCT3，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，公称通径是5（mm），压力环境是高压，工作温度是高温，外形是微型，流动方向是双向，零部件及配件是手轮，驱动方式是手动，类型(通道位置)是二通式，适用介质是各种高腐蚀化学介质