

# 洗煤机气缸组合阀 大正 QGZ

产品名称	洗煤机气缸组合阀 大正 QGZ
公司名称	沧州市大正仪表电磁阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大正 型号:QGZ
公司地址	沧县张官屯乡陈家院
联系电话	86 0317 4715188/4715030

## 产品详情

### qgz-系列气缸组合阀

1.概述：qgz-系列气缸组合阀.由压缩空气操作的截止式阀门.用一只小型两位五通电磁阀控制其通断.材质分别为铸铁铸钢不锈钢三种.使用介质为水、污水、油、蒸气.通径:15-200mm.介质温度a 100 b 200 。

适用于污水或高黏度、含颗粒、带纤维的各种工业管路。我厂多年来为化工、石油、矿山、发电、洗煤等工业设备配套。

### 2.技术参数：

型号	通径 mm	控制压力 mpa	介质压力 mpa	尺寸		连接尺寸mm	电磁阀 电源
				l	h		
ogzf-15	15	0.2-0.7	油、气 、水 、蒸汽 、污水 0- 2	80	270	g15	3 ~ 8mm 两位五通 电磁阀 ac : 220v dc : 24v。  三联体。
		现场调试					

ogzf-20	20	温度	90	270	g20
ogzf-25	25		100	270	g1
ogzf-32	32	a . 5-100	110	320	g1 1/4
ogzf-40	40		120	320	g1 1/2
ogzf-50	50	b . 5-185	210	400	g2法兰
ogzf-65	65		240	490	法兰
ogzf-80	80		250	490	
ogzf-100	100		360	570	gb2555
ogzf-125	125		400	590	
ogzf-150	150		420	620	2556
ogzf-200	200		480	640	
ogzf-300	300		520	680	

沧州市大正仪表电磁阀有限公司 地址：沧州市沧县张官屯乡陈家院工业园区

技术咨询：刘先生（工程师） 手机：15522167764

销售咨询：15075770078

本产品的加工定制是是，品牌是大正，型号是QGZ，材质是铸铁，连接形式是法兰，公称通径是50-200（mm），压力环境是常压，工作温度是常温，标准是企标，外形是中型，流动方向是单向，零部件及配件是两类四通电磁阀，驱动方式是电磁，类型(通道位置)是二通式，适用介质是水