

JG-1/2F美标多口计量阀

产品名称	JG-1/2F美标多口计量阀
公司名称	洛阳市西工区上阀阀门销售部
价格	面议
规格参数	品牌:柳龙 型号:JG-1/2F
公司地址	洛阳市西工区健康路五金机电市场47号
联系电话	86 0757 82564682 13927774532

产品详情

cj123多功能压力表针型阀jg-1/2f美标多口计量阀性能规范

导航书签

表表

jg-1/量设计制造：ansi b16.34-1996，连接形式：npt(m,f)

内外螺纹连接，结构特征：锥面密封，阀门检验和试验：apisid598-1996，材料：碳钢：astm a105-1991不锈钢：ansi b276-1992

jg-1/2f美标多口计量阀适用范围

该针型阀适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

jg-1/2f美标多口计量阀结构jg-1/2f美标多口计量阀-结构图jg-1/2f美标多口计量阀试验标准：

单位unit	mpa	试验项目test	item	压力值pressure	valve
		公称压力 nominal pressure		6000psi	
		壳体试验 shell test		6000psi	
		密封试验 test		6000psi	
		气压试验 air pressure test		24	
		适用温度 suitable temperatue		250	
		适用介质 suitable medium		水、蒸汽、油品等	water,steam,oilgoods
		jg-1/2f美标多口计量阀型号与零部件材质型号typ		阀体bod	接头tie- 阀杆valv 螺帽scre 填料pac
				e y in e handle w cap king	
				ss-5pdf8 20# 20# 2cr13 20#	柔性石

-m8					墨、四 氟 石墨、 柔性石 墨、四 氟 石墨
ss-5pdf8 -m8	304ss	304ss	304ss	304ss	墨、四 氟 石墨、 柔性石 墨、四 氟 石墨
ss-5pdf8 -m8	316ss	316ss	316ss	316ss	墨、四 氟 石墨、 柔性石 墨、四 氟 石墨
jg-1/2f美标多口计量阀外型与连接尺寸					d l h mm o 1
					d 6 1 8 r1n n 0 2 2 /2pt 6 0 1/ 2

jg-1/2f美标多口计量阀 相关产品

针形阀

j94w/h卡套角式针型阀j11w/h美标内外螺纹针型阀j11w/h美标内螺纹针型阀j21w/h内外螺纹压力表针型阀j43w/h法兰针型阀jj-by1单法兰取压针型阀j61y/w高温高压对焊针型阀j61y/w高温高压对焊针型阀gmj14f/h-250高密封取样阀gmj11f/h-25高密封取样阀jx49w/h液位计阀jx29w/h螺纹液位计阀jg-1/2f美标多口计量阀j13内螺纹针型阀j21/23外螺纹针型阀j29角式压力表针型阀j49法兰式压力表针型阀jjm1压力表针型阀jjm8压力表针型阀jyy1卡套式针型阀qff3平衡针型阀j24w角式截止针型阀cj123多功能压力表针型阀j19h压力表针型阀j13w 型内螺纹针型阀气源分配器 kfq系列

本产品的加工定制是否，品牌是柳龙，型号是JG-1/2F，材质是不锈/铸钢/碳钢，连接形式是丝扣/焊接/法兰，公称通径是3/6/8/10/15/20/25/（mm），压力环境是高压，工作温度是425，标准是国标/美标，外形是大型，流动方向是单向，零部件及配件是手轮，驱动方式是手动，类型(通道位置)是直通式，适用介质是水/蒸汽/腐蚀气体，规格是3分/4分/6分/1寸/1.2寸