

UBW系列(双色)无盲区玻璃板液位计

产品名称	UBW系列(双色)无盲区玻璃板液位计
公司名称	新乡市斐翔仪表设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:斐翔 型号:UBW系列
公司地址	劳动中街202号
联系电话	0373-5810026 18937372692

产品详情

主要参数: 测量范围(安装中心距l): 300, 500, 800, 1100, 1400, 1700, 6000mm 伴热蒸汽压力:
公称压力: 2.5 4.0 6.3 mpa; 伴热蒸汽夹套接头: g1/2" (外螺纹);

工作温度: -40 ~ 250 ; 钢球自动关闭压力: 0.3mpa; 接液材质: 碳钢或1cr18ni9ti 连接法兰标准: jb/t8
dn20 pn2.5 pn4.0 pn6.3mpa凸面 ubw系列无盲区玻璃板液位计用来直接指示承压容器和敞口容器中的液位高度
特点是指示无盲区, 改变了以往无盲区组合式玻璃板液位计笨重、体积大、难观察等缺点, 改善了主体通道结
畅, 加强了仪表的防粘稠, 防堵塞能力。广泛应用于石油、化工、电力、冶金等领域, 特别适用于重油、渣油
液位精密测量。 ubm型无盲区式玻璃板液位计将观察玻璃在本体的两侧交错排列, 一侧的盲区可在另一侧观察
上下法兰均在可视范围内, 盲区在测量范围内被彻底消除。 型号规格

型号	规格编号		内容
ubw			普通型
ubws			双色
连接方式	a		法兰
	b		阀门法兰
压力等级 (mpa)	3		2.5
	4		4.0
	5		6.3
材质	c		碳钢
	p		不锈钢
附加	oe		无
			伴热蒸汽夹套

例如: ubwst-b4ce 双色无盲区玻璃板液位计; 连接方式: 阀门法兰压力4.0mpa; 材质: 碳钢, 带伴热蒸汽

定货须知:

型号、规格、测量范围、工作压力、工作温度、材质、连接方式，附加条件及其它设备，法兰、螺栓、螺母、否提供。

本产品的加工定制是是，品牌是斐翔，型号是UBW系列，类型是无盲区，测量范围是300，500，800，1100，1400，1700，6000mm，材质是碳钢或1Cr18Ni9Ti，工作温度是-40~250（ ），工作压力是2.54.06.4（Mpa）