

# 平衡阀 KPF-16 DN100 质优价美

产品名称	平衡阀 KPF-16 DN100 质优价美
公司名称	新乡市宏昌锅炉阀门配件厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:KPF-16 材质:铸铁
公司地址	获嘉县亢村镇工业城
联系电话	13069369586 15936519330

## 产品详情

### 平衡阀(kpf-16)

平衡阀是一种具有特殊功能的阀门，具有良好的流量特性，能够合理分配流量，实现流量定量，有效解决了供热（空调）系统中存在的室温冷热不均问题。由于阀上设有开启度指示，开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀，所以只要在各支路及用户入口处装上适当规格的平衡阀，并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定，就会将系统的总流量控制在合理范围内，从而克服了“大流量，小温差”的不合理现象，该产品是供热系统中的理想产品，最高介质温度为200℃，欢迎选购。

产品性能：

主要技术参数：

公称压力	试验压力		工作压力		工作介质	介质温度
	壳体	密封	p20	p16		
1.6	2.4	1.6	1.5	1.6	水	200

主要零件材料：

零件名称	阀体、阀盖、阀瓣、手轮、填料压套	阀杆、密封圈	阀杆螺母	垫圈	填料
材料	铸铁	不锈钢	铸钢	橡胶石棉网	膨胀石墨

主要尺寸参数：

型号	公称压力	公称通径	尺寸			
			l	h	h1	d0

kpf-16	1.6	25	160	182	197	80
		32	180	192	207	90
		40	200	250	270	100
		50	230	264	284	120
		65	290	380	410	200
		80	310	413	448	200
		100	350	466	506	240
		125	400	540	595	240
		150	480	623	688	360
		200	600	687	762	400
		250	650	782	867	500
		300	750	914	1009	500

本产品的品牌是宏昌，型号是KPF-16，材质是铸铁，形态是旋塞式，连接形式是法兰，驱动方式是手动，流动方向是单向，公称通径是100，零部件及配件是测试嘴，外形是中型，标准是国标，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式，适用介质是水，规格是DN100