

气动调速节流阀KLA-08/KLA-10

产品名称	气动调速节流阀KLA-08/KLA-10
公司名称	乐清市耐格斯气动元件销售部
价格	面议
规格参数	建议零售价: 品牌:其他 型号:KLA-08
公司地址	浙江乐清市北白象镇西垟村西路2号
联系电话	86 577 62873063

产品详情

买家须知：

1.请在确定购买产品之前，先于本店确认是否有现货，如果数量不多，一般是不会缺货的，但还是请您确认，以免耽误您的急用。

2.本店默认使用“韵达”“申通”快递，若要指定哪家快递请您告诉我们！关于运费，如果显示太高，请联系本店，我们将根据实际情况修改运费。重货请发物流，我们提供德邦、盛辉、佳吉等物流发货。

@产品特性@

kla系列节流阀为单向节流结构，用来调节流过的空气流量以改变气缸或其它执行元件的运动速度。

适用范围：空气管路、空压机、研磨机、空气钻、冲击扳手、气运螺丝刀等气动工具连接用快速接头。

简单灵巧，型式多样，满足任何布管需要。

@产品规格@

产品分类	产品名称	规格	型号	单位	工作范围
气动配件	单向节流阀	g1/8"	kla-06	个	0.05-0.95m
		g1/4"	kla-08	个	max:1.0mp
		g3/8"	kla-10	个	-5~60
		g1/2"	kla-15	个	

@产品大图@

@服务以及运费优惠@

(注:支持支付宝付款、或使用物流代收。福建地区运费优惠处理、厦门送货或者自提、其他地区根据订单金额与数量来确定运费及优惠条件)

@产品应用@

单向型流量控制阀，在气路中调节压缩空气的流量，气源正向流动时节流，反向流动时不发生节流，以改变气缸等执行元件的单向运动速度。

@使用注意事项@

使用软管和软管接头应注意以下各点：1.进行软管路设计时应保证管路装拆和调试的空间位置，避免机械装置对管路的干扰。2.接管前应用压缩空气吹尽软管和接头中的杂质。3.布线应整齐美观，分组编号、捆扎，便于检查。应注意软管使用的工作环境温度，其直接影响到软管的耐压和工作的可靠性。4.软管不要过于超过所需长度，以减少管路中的空气压力损失。管路曲率半径在规定值以上，弯曲部分不要过于靠近接头以免引起泄漏，避免软管扭转。5.拧紧螺纹管接头时应注意适当的拧紧扭矩，下表所列为允许的拧紧扭矩。

螺纹接口尺寸 (in)	允许的拧紧扭矩(n/m)	螺纹接口尺寸 (in)
rc1/8	1.5-2	rc1/2
rc1/4	7-10	rc3/4
rc3/8	13-15	rc1

气动快速接头是一种主要用于空气配管、气动工具的快速接头，不需要工具就能实现管路连通或断开的接头
气动快速接头是一种主要用于空气配管、气动工具的快速接头，不需要工具就能实现管路连通或断开的接头
气动快速接头是一种主要用于空气配管、气动工具的快速接头，不需要工具就能实现管路连通或断开的接头
气动快速接头是一种主要用于空气配管、气动工具的快速接头，不需要工具就能实现管路连通或断开的接头
气动快速接头是一种主要用于空气配管、气动工具的快速接头，不需要工具就能实现管路连通或断开的接头
气动快速接头是一种主要用于空气配管、气动工具的快速接头，不需要工具就能实现管路连通或断开的接头
下表所列为允许的拧紧扭矩
拧紧螺纹管接头时应注意适当的拧紧扭矩，下表所列为允许的拧紧扭矩
下表所列为允许的拧紧扭矩
拧紧螺纹管接头时应注意适当的拧紧扭矩，下表所列为允许的拧紧扭矩

本产品的建议零售价是 ¥ 0.00，品牌是其他，型号是KLA-08，材质是铝合金，形态是针式，连接形式是内螺纹，驱动方式是气动，流动方向是单向，公称通径是8mm，零部件及配件是配件，外形是微型，标准是国标，压力环境是低压，工作温度是低温，类型(通道位置)是二通式，适用介质是空气，规格是KLA-06,KLA-08,KLA-10,KLA-15,KLA-20,KLA-25,KLA-40,KLA-50，属性是属性值