

多功能水泵控制阀JD745x

产品名称	多功能水泵控制阀JD745x
公司名称	泊头市吉祥除尘设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:dn50 材质:铸铁
公司地址	泊头市四营乡赵庄村
联系电话	86-03178191506 15630718993

产品详情

用途：											
安装在高层建筑给水系统以及其它给水系统的水泵出口管道上。防止质倒流，防止水锤及水击现象的产生。兼具电动阀。逆止阀和水锤消除器三种功能。可有效地提高供水系统的安全可靠性。											
特点：											
1、消除水锤效果好。将缓开、速闭、缓闭消除水锤的技术原理一体化，防止开泵水锤和停泵水锤的产生。2、操作方便。只需操作水泵电机启闭按钮。阀门即按照水泵操作规程实现自动开闭。3、节能效果好。阀体采用了全通道流线型直流式设计，压力损失小，流量大，且体积小，重量轻。											
主要技术参数：											
1、公称压力：1 ompa、1.6mpa、2.5mpa2、最低动作压力： 0 0.4mpa3、缓闭时间：3～60s(可调)4、适用介质：水5、介质温度：0～80											
主要结构尺寸：											
dn	l	h	d			d1			n-d		
			1.0mpa	1.6mpa	2.5mpa	1.0mpa	1.6mpa	2.5mpa	1.0mpa	1.6mpa	2.5mpa
50	205	293	165	165	165	125	125	125	4-18	4-18	4-18
65	216	328	185	185	185	145	145	145	4-18	4-18	8-18
80	250	364	200	200	200	160	160	160	8-18	8-18	8-18
100	320	418	220	220	235	180	180	190	8-18	8-18	8-22
125	365	481	250	250	270	210	210	220	8-18	8-18	8-26
150	415	543	285	285	300	240	240	250	8-18	8-22	8-26

200	500	673	340	340	360	295	295	310	8-18	12-22	12-26
250	605	792	395	405	425	350	355	370	12-22	12-26	12-30
300	698	927	445	460	485	400	410	430	12-22	12-26	16-30
350	787	257	505	520	555	460	470	490	16-22	16-26	16-33
400	914	1188	565	580	620	515	525	550	16-22	16-30	16-33
450	978	1281	615	640	670	565	585	600	20-26	20-30	20-36
500	978	1256	670	715	730	620	650	660	20-26	20-30	20-36
600	1200	1600	780	840		725	770		20-30	20-36	
700	1450	1750	895	910		840	840		24-30	24-36	
800	1560	1900	1015	1025		950	950		24-33	24-36	
900	1800	2100	1110			1050			28-33		
1000	2000	2400	1230			1160			28-33		

安装示意图：

本产品的品牌是禹兴，型号是dn50，材质是铸铁，形态是膨胀式，连接形式是法兰，驱动方式是水力控制，流动方向是双向，公称通径是40-600，零部件及配件是阀体，外形是大型，标准是国标，压力环境是常压，工作温度是高温，类型(通道位置)是二通式，适用介质是水，pn是1.0