

江西泡沫玻璃管 正昊供应 欢迎来电咨询

产品名称	江西泡沫玻璃管 正昊供应 欢迎来电咨询
公司名称	廊坊正昊保温建材有限公司
价格	10.00/立方米
规格参数	品牌:正昊 型号:定制 产地:河北廊坊
公司地址	大城县东留各庄
联系电话	15127637111 15127637111

产品详情

江西泡沫玻璃管 正昊供应 欢迎来电咨询

泡沫玻璃是一种以磨细玻璃粉为主要原料，通过添加发泡剂，经烧熔发泡和退火冷却加工处理后，制得的具有均匀的独立密闭（闭孔）气隙结构的新型无机材料。由于这种新型材料具有防潮、防火、防腐的作用，加之玻璃材料具有长期使用性能不劣化的优点，使其在绝热、深冷、地下、露天、易燃、易潮以及有化学侵蚀等苛刻环境下倍受用户青睐。

泡沫玻璃管

热工设备、管道、容器和制冷机绝热，产品制成板、块、筒瓦或拱块等。这种材料可在-260 ~+50 0 的温度范围内使用，在不同的温度区间内，绝热用泡沫玻璃的使用方法有所不同。

储蓄罐体、管道使用泡沫玻璃保护暖气输送管道与传统保护材料相比，可减少热损耗约。储蓄罐体用泡沫玻璃替换老化的其它保温材料，工厂施工环境复杂，施工难度大，维修周期短、企业停产维修造价高。使用泡沫玻璃储蓄罐体、管道保冷绝热系统除保温节能效果明显外，还省了因保温材料使用寿命短而需要停产更换带来的次生成本开支。

（1）使用温度高于100 的施工方法

一般使用铁丝或金属条带绑扎固定，或用螺栓、角铁固定，也可以使用高温胶粘接剂粘接。若用水玻璃之类的粘接剂，则必须进行点粘接，接缝可用焦油环氧系填料和粘土质泥浆等。当用作外接材料时，应选用气密性好并且具有难燃性和气候适应性强的泡沫玻璃制品，其施工方法有以下几种：

1. 包上牛毛毡或玻璃布，外面在盖上铁皮；
2. 涂覆马蹄脂，缠上玻璃布，然后再涂马蹄脂；

3.用混凝土抹面。

(2)使用温度低于—30 以下时的施工方法

在—30 与—70 之间，除了泡沫玻璃专用填缝材料密实组装外，还需每个230mm绑扎一道金属带使之固定；低于—70 时，一般不使用粘结剂，而是采用一层以上的多层组装形式，从第二层起，用填料填缝。再绑上箍带，外漏层涂覆低温玛蹄脂。泡沫玻璃技术数据（符合JC/T647-2005）

【正昊公司】

产品报价.产品咨询.产品服务

公司名称：廊坊正昊保温建材有限公司

所在区域：河北省.廊坊市.大城县.留各庄

联系人：王永庆(销售经理)

国家建筑材料质量监督检验中心监制

中国电力石油化工绝热协会定点生产企业

服务保障条款：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存50年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

公司承诺与服务：

- 1.产品质量：我们发货之前都是经过专门的质监部门严格质检，确保无任何质量问题才为您发货
- 2.产品图片：图片均为100%实物拍摄，但是由于光线及显示器的原因，您所看到的图片可能会有轻微的色差问题，这是无法避免的，敬请谅解！
- 3.关于断货：虽然我们是原厂的一手货源，但是线下供货商走货也非常快，我们将尽量保证货源的稳定

，但是也不可避免地会出现断货的情况，请客户多多理解。一旦出现断货，我们会在3小时内通知到买家，为您换款，或者48小时内完成tuikuan。

4.shouhou问题：收到货物后，请先检查货物再签单，物品若有损坏或者有缺少请不要签收，先于我们公司联系说明情况并有物流公司人员或者快递人员证明后再做处理。

江西泡沫玻璃管 正昊供应 欢迎来电咨询