

# 聚氨酯 DP9370A 上海科思创 耐油 韧性高 耐磨损 玩具/鞋底应用

产品名称	聚氨酯 DP9370A 上海科思创 耐油 韧性高 耐磨损 玩具/鞋底应用
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	品牌:上海科思创 型号:DP9370A 产地:上海
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

## 产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理科思创TPU系列 原厂原包 质量第一 服务至上 可开增值税发票。

[TPU聚醚 德国科思创](#)上海凯振塑胶原料有限公司 供应Desmopan DP 9370A 技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
密度	ISO11832	1060	kg/m <sup>3</sup>	
TensileStress3(Break,23 ° C)	DIN53504	25.7	MPa	
拉伸应力3	10%应变	DIN53504	1.00	MPa
拉伸应力3	100%应变,23 ° C	DIN53504	3.50	MPa
拉伸应力3	300%应变,23 ° C	DIN53504	6.70	MPa
拉伸应变3(断裂,23 ° C)	DIN53504	740	%	
AbrasionResistance(23 ° C)	ISO4649-A	69.0	mm <sup>3</sup>	
TensileStorageModulus	-20 ° C	ISO6721-1,-4	125	MPa
TensileStorageModulus	20 ° C	ISO6721-1,-4	11.0	MPa

TensileStorageModulus	60 ° C	ISO6721-1,-4	9.00	MPa
弹性体		TestMethod	NominalValue	Unit
撕裂强度4(23 ° C)		ISO34-1	39	kN/m
压缩yongjiu变形	23 ° C,72hr	ISO815	22	%
压缩yongjiu变形	70 ° C,24hr	ISO815	49	%
ImpactResilience(23 ° C)		ISO4662	63	%
肖氏硬度(邵氏A,3秒)		ISO8682	70	